

■ SC ST FC 氧化鋁陶瓷套管(標準開口陶瓷套管)

MODEL :

ONE Herts



產品尺寸：11.4(±1mm)

產品說明：

氧化鋁陶瓷套管，產品全部經過測試儀測試達到插入損耗值 $\leq 0.2\text{dB}$ ，
可適用於電信級的適配器 用於 SC、ST、FC 各類適配器。

產品特點：

- 低插入損耗，種類多樣
- 氧化鋁陶瓷套管、精確機械尺寸
- 好的重複性，可重複使用 1200 次以上
- 適合 JIS 各型號接頭，符合 ROHS 指標

產品技術參考：

拔插力：2.0 ~ 6.0N

插入損耗： $< 0.18\text{dB}$

使用壽命： > 1200 次

工作溫度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

長度： $11.4 \pm 1\text{mm}$

開口度： $0.5 \pm 1\text{mm}$

外徑： $3.2 \pm 0.01\text{mm}$

內徑： $2.49 \pm 0.01\text{mm}$

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw