

# ■ MINI100CA+光纖熔接機組

**MODEL : MINI100CA+**

**ONE Herts**



產品尺寸：203\*131\*78mm(±1mm) 重量：1300(g)

產品說明：

MINI100CA+4-in-One 核心對準式光纖熔接機：自動剝線，簡單快速、32 種熔接及加熱模式、透過藍牙網路(BLE)產出報告，合蓋自動切割，刀刃維護快速。

從 MINI100CA+開始，剝線、切割到熔接、熱縮套管加熱，全部幫你作，光纖熔接再也不是問題更樂得輕鬆。全新 FXT(FiberfoX report) System 可透過藍牙網路與手機 APP 相連，即時分析結果，確認是否需要重新熔接。

產品特點：

- 全中文圖形化操作介面
- 自動剝線，7 秒快速加熱
- 超過 5,500 次的電擊棒壽命
- 可適用 SOC (Splice-On Connector)
- 單顆電池可執行 200 次工作循環，包括了自動剝線+熔接+熱縮套管加熱。切割，只需把光纖放上去就好，不需要電力。

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ MINI100CA+ 光纖熔接機組

**MODEL : MINI100CA+**

**ONE Herts**

**產品內容 :**

名稱	數量	名稱	數量	名稱	數量
MINI100CA+ 熔接機	1 台	汽車點菸器充電線	1 條	冷卻架	1 個
MINI60A 切割刀	1 台	SOC 加熱模組	1 只	電源線	1 條
切割刀收納袋	1 只	使用手冊 CD	1 項	攜帶相	1 只
USB CABLE	1 條	備用電擊棒	1 對	肩背袋	1 條
AC 變壓器	1 條	SOC 夾具	1 只	電池	1 顆
USB CABLE	1 條				

**產品規格 :**

名稱	規格	名稱	規格
對準方式	Core Aligment DCID(Digitalized Core Image Detecting System)		
Loss	IL : SM(0.02dB) / MM(0.01dB) / DS(0.04dB) / NZDS(0.04dB) 、RL : >>60dB		
資料儲存	10,000 筆記錄及 2,000 筆熔接影像		
尺寸	含切割刀 : 203*215*78mm(±1mm)		
重量	含切割刀 : 1600(g) 、含電池 : 1900(g)		
輸入電源	AC 100-240V input / DC 12.6V 1.8A		
貯放環境	溫度 : -20~60C 、相對濕度 : -20~40C		
自動模式	32 種(預設模式 : 5 種/使用者設定 : 27 種)		
切割後光纖長度	<250um : 5~16mm 、>250um : 8~16mm		
顯示面板	4.3 吋彩色 LCD 螢幕 · 含觸控能(使用強化玻璃)		
操作環境	海拔 0-5,000 公尺,溫度 20~60C 、相對濕度 0~95%		
光纖顯示	僅顯示 X 或 Y : 放大 260 倍、同時顯示 XY : 放大 130 倍		
電池	鋰電池 11.1V3500mAh · 可執行 200 次循環(自動剝線+熔接+自動加熱)		
光纖類型	SM(ITU-T G.652 & G.657) /MM(ITU-T G.651) /DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)		
照明方式	LED 光源	保護座	專用果凍套
熱縮套管長度	20~60mm	Coating 直徑	100-3000 um
Cladding 直徑	80-150 um	電腦連接方式	USB Type-C
光纖切面偵測	雙 CD 鏡頭	拉力測試	1.96~2.25N(標準)
電擊棒壽命	>5,500 放電	類型	內建式全自動操作模塊
熔接損耗	0.1dB ~ 20 dB	防風能力	最大風速 15m/下可進行熔接
適用光纖	250pm ~900um	時間	SM-SM : 10 秒、快速式 : 7 秒
攜帶箱尺寸	212*455*286mm(±1mm)		

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw