

# ■ ST 母轉 SC 公單模轉接頭

**MODEL：AD-TF-SM-SM**

**ONE Herts**



產品尺寸：38.3\*8.8mm(±1mm)

產品須知：

- 連接光纖端面時須謹慎操作，勿過度用力
- 清潔光纖端面時須用無塵紙輕柔擦拭或使用專用的光纖清潔工具
- 通信光纖為二氧化矽玻璃材質，易斷、易碎、怕髒、須防水、防摔、防污漬
- 優質的產品也須要專業熟練的操作者去合理使用，這樣才能保證產品的更長時間、更多次數的被使用

產品特性與應用：

- 適配器結構，方便連接與使用
- 電信接入、廣電工程、網路工程
- 公母端符合各自對應的 IEC 國際標準
- 將 SC 型光纖介面轉換成 ST 型光纖介面
- 將 ST 型光纖連接器轉換成 SC 型光纖連連接器
- 定制設計的原材料保證產品機械尺寸超高精度
- 光纖測試資料與光纖端面要求依據精工級標準
- 光纖儀錶、光纖通信設備、紅光筆等介面轉換
- 嚴格執行生產與測試制程要求確保產品的高品質

# ■ ST 母轉 SC 公單模轉接頭

**MODEL：AD-TF-SM-SM**

**ONE Herts**

- 可解決 UPC 對 APC 兩種不同形狀端面對接方案
- 光纖資料測試、光纖資料傳輸、光纖連接頭轉換
- 良好的互換性與可靠性、低插入損耗、高回波損耗
- 可選 9/125、62.5/125 和 50/125 等預埋光纖類型
- 關鍵部件選擇知名廠商的納米級精度光纖、插芯與套筒

光纖特性：

| 項目 ITEM | 單模(SM-9/125)              | 多模(MM-50/125)   |
|---------|---------------------------|-----------------|
|         |                           | 多模(MM-62.5/125) |
| 插入損耗    | ≤0.5dB                    | ≤0.5dB          |
| 回波損耗    | PC≥45dB UPC≥55dB APC≥65dB | --              |
| 一致性     | 0.1dB Max.                |                 |
| 工作溫度    | -25°C~+75°C               |                 |

訂購選項須知：

1. 產品的公母二端的插芯端面（注意：母頭插芯隱藏在介面裡面，公頭插芯在外面）類型是 PC（UPC）還是 APC。
2. 產品的光纖類型是單模光纖（SM-Fiber）、多模光纖（多模光纖分 OM1-62.5/125、OM2-50/125、OM3-50/125、OM4-50/125 等）、其它特種光纖。