

■ SMA905 單模光纖接頭(散件)

MODEL : SMA905-3

ONE Herts



產品說明：

SMA905 標準連接頭，按照國標設計生產，適合大功率光信號及鐳射能量傳輸。可採用不銹鋼和陶瓷插芯，孔徑可大可小，常搭配大芯徑多模石英光纖來製作光纖跳線，適合於標準 SMA905 適配器。

產品特性：

- 金屬圓形卡扣式結構，連接快速穩定、環境適應性強、適應範圍廣
- 插入損耗低，回波損耗高、溫度穩定性高，重複性和互換性好，符合標準：Telcordia GR-326-CORE

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
連接器	SMA905	插芯直徑(mm)	3.17
插芯材質	金屬	插芯內徑(1um)	80-2500
工作溫度	-20°C~ +70°C	插芯材質	不銹鋼、陶瓷白銅
存儲溫度	-40°C~ +85°C	插拔次數	500 次
插入損耗	單模 ≤ 0.2 dB、多模 ≤ 0.3 dB	回波損耗	單模 ≥ 55 dB、 ≥ 60 dB(APC)
插芯性能	孔徑：127+3/-0 μ m、同心度： $\leq 3.0\mu$ m		
插入損耗	金屬插芯：典型值 ≤ 0.60 dB，最大值 ≤ 1.00 dB		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SMA905 單模光纖接頭(散件)

MODEL : SMA905-3

ONE Herts

產品規格：

連接器	SMA905	HP SMA905	FSMA905		SMA906
插芯直徑(nm)	3.17				
插芯長度(nm)	9.8				
插芯類型	不帶凹槽	帶凹槽	布袋凹槽	帶凹槽	帶凹槽
插芯內徑(nm)	80~2500	120~2000	80~2500	120~2000	80~1500
插芯材質	不鏽鋼/陶瓷/白銅	不鏽鋼			
螺母外規	滾花/直紋/六角				
螺帽規格	1/4~36 螺紋				
可選尾套(nm)	0.9、2.0、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、6.2、7.3、8.0.....				

SAM905 接頭介紹：

- SMA905 陶瓷插芯孔徑：單模 125 μ m、多模 127 μ m
- SMA905 金屬插芯孔徑：200 μ m、230 μ m、250 μ m、300 μ m、400 μ m、600 μ m、800 μ m、1000 μ m
- SMA905 連接器有陶瓷和金屬插芯兩種，金屬插芯又分為平面和凹槽兩種