

# ■ 數位 2 路單軸傳輸器

MODEL : HD-102

ONE Herts



產品尺寸：60\*65\*24mm(±1mm)

產品說明：

本產品是把 2 台攝像機的視頻信號在一根同軸電纜上共同傳輸。它是採用用頻分複用技術，即把控制信號和視頻信號調製在不同的頻率點，再複合在一起傳送，它可以實現在一根電纜內同時同向或者逆向傳輸兩路視頻信號，利用普通同軸線可以傳輸 400 米，這樣可有效提升電纜利用率，具有圖像清晰、安裝方便等特點。

它解了控制信號的遠距離傳輸，可大大延伸視頻信號的傳輸距離。這種傳輸方式節省材料和成本、施工方便、免調試、穩定、可靠，等特點，在系統擴展和改造時更具靈活性，是視控信號傳輸的理想首選設備。主要可解決各種頑固的干擾問題(電梯、變電站、電動機、工業變頻器及各種高頻電磁干擾)。

產品應用：

應用於電梯、廠礦、電廠、電解鋁車間、道路、燈杆監控、煤礦、旅遊景點、農場、山區、車站等各種場所。

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
傳輸距離	400 米	頻道數	2CH
輸入電源	DC12V/0.5~1A	使用線材	同軸電纜
外殼材質	高品質鋁材質金屬殼	接口介面	BNC 接頭
物件	數位 2 路單軸傳輸器	工作環境	-30°C~+50°C /低於 95%RH
內容	發射器*1，接收器*1(不含變壓器)		
信號格式	支持 AHD /TVI/ CVI/類比/四種制式 300 萬 200 萬 130 萬 100 萬等攝影機		

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 數位 2 路單軸傳輸器

**MODEL : HD-102**

**ONE Herts**

## 產品特點：

- 2 路視頻同軸雙向傳輸
- 採用頻率複用技術可有效抵抗各種
- 全實時圖像傳輸，無丟幀無延時，廣播級圖像指示
- 模塊化設計安裝、改造工程中，新增加點位可以就近接入
- 簡潔布線結構、取材方便、成本低廉、施工簡便、縮短工時
- 適合各種帶雲台控制或不帶雲台控制的遠距離視頻信號和數據控制信號的共纜傳輸；
- 可在視頻電纜也可以在射頻電纜
- 傳輸距離遠 ( RG6=5C2V 同軸電纜一路可以傳輸 400 米，同時保證圖像達到 4 級效果
- 新工程中採用本設備，可以把同向兩根視頻電纜轉變成一根視頻電纜使用，節省電纜使用量
- 內置防靜電保護電路 ( 採用防突破半導體元件 ) 信號隔離模塊，有效保護主控室設備不受外界靜電干擾
- 免調試，自適應：只要在傳輸距離範圍內，設備會自動調整自己的指標，確保電路可以兼容 0 距離與最遠距離自適應，從而達到最佳效果，抗干擾能力、工作穩定可靠