

■ DVB 光功率計 dB 表(台灣專用繁體版)

MODEL : WS-6980

ONE Herts



產品說明：

支援數位、有線、無線、衛星、功率計、監視器、頻譜 dB 錶 dB 表 Mer Ber 星座圖，台灣規格。

6980 最新一款功能強大的高端調星儀，能快速、精確測定所在位置 DVB-S2/C/T2 三種數字電視信號強弱，且帶頻譜分析功能。

採用 500Mhz 微處理器控制，內存 DDR3 1G，性能可靠、穩定，在 LCD 屏上可播放 DVB-S2/C/T2 節目圖像和信號強度、信號質量的信號條。

產品特性：

- 具有頻譜分析功能
- 具有 12V 電源輸出到攝像頭接口
- 具有 AV 輸入、輸出及 HDMI 高清輸出功能
- 具有顯示仰角/方位角、CBER/VBER(誤碼率)、S/N(信噪比)
- 具有 7 寸超大高清屏，無論在觀看視頻節目還是連接攝像頭方面都非常清晰。
- 使用 12V 電源適配器，採用 7.4V 5000mAH 大容量鋰電池，充飽電可連續使用 4 小時以上。
- 能檢測非常微弱的信號，提供有源天線饋電 (OFF/13V/18V) 並具有過流自動保護功能。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ DVB 光功率計 dB 表(台灣專用繁體版)

MODEL : WS-6980

ONE Herts

產品特點：

- 鎖定信號的聲光報警
- 可經 USB 接口進行軟體升級
- 可測量信號強度、質量和光功率
- 採用 MPEG-2 / H.264 編碼格式
- 支持掃描 Auto、Blind、Manual 或 NIT
- 內有星座分析儀、頻譜分析儀以及指南針功能
- 自動計算 AZ、EL 的角度，具有 LNB 短路保護
- 7 吋高清 TFT 液晶螢幕，支持 AV 及 HDMI 的輸出和輸入
- 支持 DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS · Unicable · 0 / 22kHz 音調
- 可測量 DVB-S / S2 / T / T2 / C 信號，符合 MPEG-2 / MPEG-4 標準

包裝清單：

- 1*矽膠保護套
- 1*AV 轉接線
- 1*車充充電線
- 1*交流電源適配器
- 1*單肩包 (含背帶)
- 1*dvb-s2/c/t2 頻譜分析四合一信號儀

產品規格：

DVB-S/S2 輸入/解調	
接頭型式	F 母頭
輸入頻率	950~2150MHz
信號輸入強度範圍	-65~-25dBm
帶寬控制	22KHz
LNB 供電	13V/18V,400mA(MAX)
解調格式	QPSK,8PSK,16APSK
符號率	2<45Mband(SCPC/MCPC)
DVB-T/T2/C 輸入/解調	
接頭型式	F 母頭

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ DVB 光功率計 dB 表(台灣專用繁體版)

MODEL : WS-6980

ONE Herts

輸入頻率	48~862MHz
信號輸入強度範圍	-79.5dBm(MAX)
天線供電	5V/12V/24V,100mA(MAX)
解調格式	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
AV 輸入/輸出	
接頭型式	3.5mm 音源孔
視頻/音頻格式	CVBS / Stereo Audio L/R output
HDMI 輸出	
格式/接頭型式	HDMI 1.3a / Type A receptacle
視頻/音頻格式	
視頻編碼格式	MPEG-2 MP@HL,MPEG-1Decoding,MPEG-4ASP@L5 HD resolution
	H.264 MP&HP@L4,HW JPEG decoding
影像解析度	PAL-25 frame@720x576 ; NTSC-30 frame@720x480
視頻格式	4:3,16:9,By Pan & Scan,LetterBox conversion
音頻編碼格式	MPEG-1 Layer I/II,MPEG-2 Layer I/II
音頻輸出	Stereo, Mono, R/L
數據接口	
接頭型式 / 數據協議	USB / USB2.0 interface
檔案管理系統	NTFS,FAT32,FAT16
檔案格式	WMA,MP3,MP4,AVI,JPG,JPEG,BMP,IMG
微處理器	
時脈頻率	500MHz
SDRAM 內存	1Gbit DDR3
液晶顯示功能	
LCD Type	TFT Transmissive
解析度	800x3(RGB)x480
電源	
鋰離子電池 / 電源 / 消耗功率	7.4V/3000mAh / DC12V/1.5A / 10W(MAX)

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw