

■ 四路單軸傳輸器

MODEL : 4A00-4

ONE Herts



產品尺寸：208*103*30(±1mm)

產品說明：

本產品是把 4 台攝像機的視頻信號在一根同軸電纜上共同傳輸。它是采用頻分複用技術，即把控制信號和視頻信號調製在不同的頻率點，再複合在一起傳送，它可以實現在一根電纜內同時四路視頻信號，利用普通視頻可以傳輸 500 米，這樣可有效提升電纜利用率,具有圖像清晰、安裝方便等特點。

遠距離傳輸，可大大延伸視頻信號的傳輸距離。這種傳輸方式節省材料和成本、施工方便、免調試、穩定、可靠，等特點，在系統擴展和改造時更具靈活性，是視控信號傳輸的理想首選設備。

產品適用：

適用於電梯、廠礦、電廠、電解鋁車間、道路、燈杆監控、煤礦、旅遊景點、農場、山區、車站等各種場所。

主要解各種頑固的干擾問題（電梯、變電站、電動機、工業變頻器及各種高頻電磁干擾）。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 四路單軸傳輸器

MODEL : 4A00-4

ONE Herts

產品特點：

- 模塊化設計安裝
- 采用頻率複用技術可有效抵抗各種干擾
- 改造工程中，新增加點位可以就近接入
- 傳輸距離遠(RG6 同軸電纜一路可以傳輸 500 米)
- 全實時圖像傳輸，無丟幀無延時，廣播級圖像指示
- 簡潔結構、取材方便、成本低廉、施工簡便、縮短工時
- 特殊使用，視頻信號可以和數據信號捆綁在一條線上共同傳輸
- 新工程中采用本設備，可以把同向 4 條視頻電纜轉變成 1 條視頻電纜使用，節省電纜使用量
- 內置防靜電保護電路(采用防突破半導體元件)信號隔離模塊，有效保護主控室設備不受外界靜電干擾
- 免調試，自適應：只要在傳輸距離範圍內，設備會自動調整自己的指標，確保電路可以兼容 0 距離與最遠距離自適應，從而達到最佳效果，抗干擾能力、工作穩定可靠

產品規格：

產品型號	4A-004 同軸復用器 擴充器	
產品	發射端	接收端
制式	NTSC ~PAL	NTSC~ PAL
影像輸入/輸出電平	1Vp-p	1Vp-p
影像輸入/輸出阻抗	75 歐姆	75 歐姆
線路輸入/輸出阻抗	75 歐姆	75 歐姆
工作電壓	DC12V	DC12V
工作電流	100mA	100mA
傳輸距離	RG58~300 米	RG6~500 米
工作溫度	負 40~+70 度	
傳輸距離	500 米	
使用線材	同軸電纜	
信號格式:	類比 /NTSC/ PAL	
輸入電源	DC12	
產品內容物	發射器*1，接收器*1(不含變壓器)	

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw