

# ■ Pro'sKit 寶工光纖熔接機(繁體中文介面)

MODEL : TE-8203A-W

**ONE Herts**



產品尺寸：155 x 155x 145mm(±1mm) 重量：1.98(kg)含電池、1.6(kg)不含電池

產品應用：

光纖熔接機是一種高精密單芯光纖熔接設備，配備 5 寸全彩高分辨 LCD 螢幕，提供全新纖芯對準技術，對芯更准更精確。提供自動、手動、全自動三種工作模式選擇，10 秒快速精準熔接跳線、裸線或皮線。套管熱縮保護僅需 30 秒。

產品適用：

■ 小區入戶、長途主幹線、室內主幹、機房信號、光網路維護

產品內容物：

1. 鋰電池\*1
2. 冷卻拖盤\*1
3. 備用電極\*1
4. 光纖熔接機\*1
5. 交流適配器\*1
6. 快速使用手冊\*1
7. 三合一光纖熔接夾具\*1
8. 60mm 熱縮套管\*25pcs
9. 攜存箱及背帶及提帶各\*1
10. 光碟 ( 附通訊程式，驅動及使用說明 )

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Pro'sKit 寶工光纖熔接機(繁體中文介面)

**MODEL : TE-8203A-W**

**ONE Herts**

## 產品特點：

- 全新的助力型防風蓋設計
- 最新接續結果，資料存儲 6000 組
- 定位更準，防塵、防風能力更強
- 自動、手動、全自動三種工作模式
- 全新纖芯對準技術，對芯更准更精確
- 高品質熔接技術，10 秒快速精準熔接
- 高解析彩色圖像顯示，全新的圖像處理技術
- 5 吋全彩 LCD 螢幕，300 倍獨立顯示 X/Y 軸
- USB 連接埠，B type，提供軟體更新及資料輸出
- 抗壓、耐震防水工具箱，完整收納可鎖可座可墊腳
- 充電鋰電池，可插拔、可線上充電，攜帶更換方便。充滿電可熔接/加熱 180 次
- 熱縮保護，適合 20/40/60mm 熱縮套管，加熱時間可設定，典型加熱時間 30 秒

## 產品規格參考：

型號	TE-8203A-W
適用光纖	SM(單模)、MM(多模)、NZDS(非零色散)、EDF(摻餌光纖)
實際平均損耗	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(NZDS)、0.04dB(EDF)
熔接時間	10 秒(SM 光纖)
光纖直徑	Cladding diameter : 80-150 $\mu$ m、Coating diameter : 100-1000 $\mu$ m
反射損耗	$\geq$ 60dB
張力測試	200gf(標準)
熔接程式	50 組可設定程式
電極壽命	5000 次
熱縮套管	20mm/40mm/60mm
資料存儲	6000 筆
施工照明	有
電量指示	4 段 LED 指示
操作環境	溫度-10~+50 $^{\circ}$ C、濕度 0~95%RH(不結露、海拔 0~5000m)
輸入/輸出電壓	交流適配器：INPUT:100-240V、50/60Hz、2A、OUTPUT：DC15V、5A
電池	充電鋰電池：11.1V 5.2AH

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw