

# ■ Pro'sKit 寶工迷你觸屏式光時域反射儀

MODEL : MT-7620

ONE Herts



產品尺寸：122\*76\*38mm(±1mm) 重量：220(g)

產品說明：

- 光萬用表：OPM、VFL、OLS 三合一功能
- 提供 10 種波長測試，功率範圍達 50~+ 26dBm
- 出色續航，大容量 3.7V2000mA 鋰電池，長續航支持使用無憂
- OTDR 80km 測試量程實際測試曲線，斷點彎折損耗點輕鬆判定一目了然
- 可帶光測試，智能光鏈路分析，實時上傳，計算機聯機，數據上傳並分析
- 暗藏接口致保細護，OTDR、VFL、OPM、USB，所有接口防護有效抵禦外部汙染
- 10mW 紅光源，發光穩定，光源強勁，輕鬆穿透光纖，常亮+閃爍配合使用，提高工作效率
- 3.5 寸多點全觸控彩色屏，類手機式 UI 設計，白光 LED 手電筒，背夾配掛繩，貼心便攜佩戴

產品應用：

FTTH 全鏈路測試：

- 主幹配線光纜：用 OTDR 可測試光纜故障
- 分光器：用光功率計，可測試分光器每個介面好壞
- 光纜：用 VFL 和 OTDR 功能快捷查，找斷線、彎折、衰減位置
- 光貓：用光功率計檢測、光貓的信號是否、符合傳輸要求判斷光信號功率

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Pro'sKit 寶工迷你觸屏式光時域反射儀

MODEL : MT-7620

ONE Herts

產品規格：

OTDR 規格			
名稱	規格	名稱	規格
事件盲區	3m	測試範圍	0.1~8km
衰減盲區	12m	脈沖寬度	5ns~20us
動態範圍	20dB	採樣點	Up to 8000
測量時間	5~180s	波長	1550nm±20nm
光介面	SC/UPC	測試模式	實時、平均、自動
輸入光檢測	支持≤10 dBm	距離不確定數	±(0.8+0.005%*採樣解析度)m
光源表			
名稱	規格	名稱	規格
輸出功率	≥-5dBm*	波長	1550nm±20nm
載波輸出	270、1KHz、2KHz、1KHz+閃爍+2KHz+閃爍		
功率計規格			
名稱	規格	名稱	規格
波長頻率辨識	有	功率範圍	-50~+20 dBm
智能光鏈路分析功能	有	輸入光測試	支持≤10 dBm
校準波長	850、980、1270、1300、1310、1490、1550、1577、1625、1650nm		
紅光源規格			
名稱	規格	名稱	規格
功率	10mW	波長	650nm±20nm
光接口	2.5mm		
基本規格			
相對溼度	≤90%	語言	繁、簡中文英文
工作溫度	0~50°C	蜂鳴器	無源電池式蜂鳴器(可選)
儲存溫度	-20~70°C	顯示幕	3.2 吋彩屏·解析度 320*480
背光調節	10 級調解	節能模式	定時無操作自動關機(可選)
內部儲存條數	500 條(內部)	電源續航	待機≥6 小時·測量≥4 小時
可拓展外部儲存	U 盤(臨時存儲)	電源	3.7V·2000mAh 鋰聚合物電池
USB	充電線(Type-c)		
配件	充電線(Type-c)、軟件光盤、掛繩、清潔棉籤、說明書、收納包		

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Pro'sKit 寶工迷你觸屏式光時域反射儀

MODEL : MT-7620

**ONE Herts**

---

---

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw