

■ LCD 抗干擾網路測試尋線儀

MODEL : MT-7076

ONE Herts



產品尺寸：發射器：125*70*35mm(±1mm) 接收器：198*50*28 mm(±1mm)

產品說明：

MT-7076 LCD 網路試尋線儀，LCD 液晶顯示，中文/英文語言可選。具有普通及抗干擾雙模音頻尋線，對線測試(導通、短路、斷路、交叉)、網線線長測試 2.5-200 米、長度單位可選米/英尺/碼)、PoE 測試、網路水晶頭壓接測試、端口閃爍並檢測網路交換機性能等功能。可設置：背光點亮時間、自動關機時間等。可以接入普通網路交換機、PoE 網路交換機帶電尋線。

產品適用：

網路佈線、網路維護與故障排查

產品特點：

- PoE 測試
- 60V 輸入保護
- 網路線長度測試
- 雙模尋線：普通模式、抗干擾模式
- 1400mAh 鋰電池供電，超長續航時間

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ LCD 抗干擾網路測試尋線儀

MODEL : MT-7076

ONE Herts

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
發射器	MT-7076	壓線測試	RJ458pin、 $\geq 10\text{cm}$
語言	中文/英文	電池	3.7V1400mAh Li-ion
測試介面	RJ45x3、RJ11xl	自動關機	15 分鐘/30 分鐘/6 分鐘關閉
顯示	LCD 53x29mm(128x64 點陣)	背光	15 秒/30 秒/60 秒/長亮/關閉
PoE 測試	標準 IEEE802.3af/at、非標準中間跨接/末端跨接/8 芯供電、電壓值顯示		
端口閃爍	頻率：1 次/3 秒 Link 測試：10M/100M/1000M 半雙工/全工、自協商/非自協商		
對線	顯示：R&M：1-8/ G 網線最大長度：300m、適用網線：CAT.5、5e、CAT.6、CAT.7		
網線長度測試	長度範圍：2.5~200m CAT5(CAT5e)/CAT6 單位：米/碼/英尺(m/yd/ft) 允許誤差：20m $\pm 1.6\text{m}$ 、20m~100m $\pm 2.4\text{m}$ 、100m~200m $\pm 3.2\text{m}$		
尋線	適用網線：AT5/CAT5e/CAT6 STP/UTP 電話線 最大尋線距離：1km(普通模式)/600m(抗干擾模式) 信號頻率：455kHz 輸出電平：5.0V+1.0Vp-p 信號模式：抗干擾尋線/普通尋線		
名稱	規格	名稱	規格
接收器規格	MT-7076	低電壓指示	電源指示燈閃爍
輔助照明	1 LED	接收模式	抗干擾模式/普通模式
聲音	雙聲調	電池	3.7V1400mAh Li-ion
控制方式	旋鈕控制	NCV	AC 70V-1000V 50/60Hz
耳機插孔	$\Phi 3.2\text{mm}$		

產品內容物：

1. 發射器
2. 接收器
3. 耳機
4. 彩盒
5. 說明書
6. 工具包
7. RJ45 接口網線
8. RJ11 接口電話線
9. RJ45 鱷魚夾線
10. RJ11 魚夾線
11. Type-C 充電線

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw