

■ Pro'sKit 寶工光纖光功率計

MODEL : MT-7601

ONE Herts



產品尺寸：165*80*35mm(±1mm) 重量：180(g)

產品說明：

MT-7601 是一款可測試六種不同波長的光纖光源損耗測試儀，適用於光纜佈線與光路維護之驗收與檢測。符合人體工學的掌上型設計、重量輕、操作簡易。

產品特性：

- 不需複雜的轉換，即可輕鬆量測
- 支援 FC/SC/ST 光纖接頭 (LC 接頭須另外選購)
- 波長自動識別，光載波頻率 270Hz、1KHz、2KHz
- InGaAs 感測器，可偵測較長波長，範圍約在 800~1700nm
- 背光大 LCD 顯示面板，輕鬆讀值，即使昏暗工作環境也能輕鬆量測
- 保護完善，攜帶收納方便，具有防震保護套及收納袋方便攜帶與存放
- 微處理器控制，光纖光功率測量及參考值測量、記憶功能，記憶關機之前設置的測試波長
- 6 種波長光纖光源損耗測試，多模：850nm、1300nm 單模：1310nm、1490nm、1550nm、1625nm

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Pro'sKit 寶工光纖光功率計

MODEL : MT-7601

ONE Herts

產品應用：

光學器件的生產和研究、光纖 CATV 工程、光纖通信工程、光纖傳感研究、其他光纖工程

產品特點：

- 符合人體工學的手持式設計、重量輕、操作簡易
- 可測試六種不同波長的光纖光源損耗，適用於光纖佈線與光路維護之驗收與檢測

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
光纖光功率計	MT-7601	自動關機	10 分鐘(可以取消)
操作聲指示	有	電源	AA/LR6 1.5V×2 pcs
參考比較值	有	儲存溫度	-20 ~ +70°C · <90%
機身保護	有	自動頻率識別	270Hz、1KHz、2KHz
背光源	LED	操作溫度	-10 ~ +60°C · <90%
線性度	±2.0%	顯示單位	dBm、mW、μW、nW
精準度	± 0.2dB	選配	LC 光纖接頭(5MT-7601-LC)
電池壽命	> 160 小時	光纖接頭類型	FC/SC/ST & 2.5mm Universal
低電池警示	電池容量指示	解析度	+6 ~ -60dBm : 0.01 dB, -60 ~ -70dBm : 0.1 dB
測量範圍	+6 ~ -70dBm		
校正波長/nm	多模：850nm、1300nm、單模：1310nm、1490nm、1550nm、1625nm		