

■ Pro'sKit 寶工儲存型光纖光功率計

MODEL : MT-7603

ONE Herts



產品尺寸：170*97*38mm(±1mm) 重量：330(g)

產品應用：

光纖功率計，於測量光纖通訊鏈路的插入損耗。

產品特點：

- 自動識別 3 種常用的頻率，2 kHz、1 kHz、270 Hz
- 39 組測試結果儲存功能，方便即時記錄測量數據，便於調閱
- 配置 FC 光纖接頭，另提供 FC-LC 轉接頭及 SC 轉接頭供選購
- 背光大 LCD 顯示面板，輕鬆讀值，即使昏暗工作環境也能輕鬆量測
- 參考值設定，可設定目前的雷射光源功率值作為新的參考值，以測量相對差值
- 波長測量校準功能±3dB，可依標準源輸出波長調整測量精準度，調整範圍±3dB
- 6 種波長光纖光源損耗測試，多模：850nm、1300nm，單模：1310nm、1490nm、1550nm、1625nm
- 友善操作設計，具有防震保護套及收納袋方便攜帶與存放，自動關機，低電壓指示，單位選擇 dBm、mW、uW、nW

產品適用：

- 電信維護、維修有線電視、光纖實驗室測試、其他光纖測量

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Pro'sKit 寶工儲存型光纖光功率計

MODEL : MT-7603

ONE Herts

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
光纖光功率計	MT-7603	資料儲存	1000 組
電腦連接埠	USB	測量範圍	+8~ -70dBm
光纖接頭類型	FC/PC	低電池警示	Low battery energy
感測器類型	InGaAs	自動頻率識別	270Hz、1kHz、2kHz
線性度	±2.0%	顯示單位	dBm、mW、uW、nW
精準度	±0.2dB	自動關機	10 min (can be cancelled)
解析度	0.01dB	電源	AA/LR6 1.5V X3 PCS (出貨不含)
電池壽命	160 小時	顯示解析度	+8~ -60dBm : 0.01dB、-60~ -70dBm : 0.1dB
雷射斷點檢測功能 (VFL)		1mW	
校正波長/nm		多模 : 850nm、1300nm 單模 : 1310nm、1490nm、1550nm、1625nm	
包裝		彩盒	
選購配件		LC adaptor (5MT-7601-LC)、SC adaptor (5MT-7601-SC)	

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw