

■ 2.5G SFP 光電轉換器

MODEL : ZX-F83112GW-F

ONE Herts



產品尺寸：70*94*26mm(±1mm)

產品應用：

2.5G 光纖收發器是一種以太網電信號與光電信號互轉的光電轉換器，用戶可根據需要選用不同型號的光模塊，可實現 100/1000M/2.5G 以太網的光信號與電信號之間的無縫連接。它不僅以延長傳輸距離，而且還具有隔離保護、數據保密性好、工作穩定、易於維護等諸多優點。

固定端口：2.5G SFP 1 埠+100/1000M/2.5G 1 個 RJ45 端口，相容於 2.5G SFP 模組，外接電 DC5-12V

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
光口接頭	SFP	電口接頭	RJ45
傳輸速率	2.5Gbps	傳輸距離	100 米
工作波長	由光模塊決定	電纜類型	UTP-5 或更高級別
光纖類型	由光模塊決定	傳輸速率	2.5G/1000M/100Mbps 自適應
包緩存	2M	存儲濕度	5%~90%
MAC 地址表	2K	工作濕度	10~90%無凝結
背板帶寬	6Gbps	工作溫度	-10C~55°C存儲溫度：-40°C~70°C
轉發模式	存儲轉發	工作電源	<1w、滿載功耗：<3w 外置電源： DC5-12V (寬壓供電)
包轉發率	4.46Mpps@64byte	待機功耗	
網路協議	IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3i 10Base-TIEEE802.3u 100Base-TX 支持 IEEE802.1Q、IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3X		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw