

# ■ 光纖介面 SMA905 方形長款底座

MODEL : AD-SMA905 1a/b4mm

**ONE Herts**



產品尺寸：孔徑 4、長度 12.7\*2mm(±1mm) \* 另有可客製化孔徑(3.18mm)規格

產品說明：

光纖適配器底座(工程上稱光纖夾持器)是用於光纖連接器插頭之間的光纖適配器，用於光學研究、光學功率測試，具有很好的光學性能和較高的機械穩定性。

此款底座中間孔徑 4.0mm，SMA905 接頭接上之後插芯平齊。

產品特點：

安裝使用方便、重複性好、互插性能好、溫度穩定性好、抗拉性能強

產品適用：

光學研究、光學測試、鐳射領域

產品規格參數：

名稱	規格	名稱	規格
插入損耗	0.2dB	工作溫度	-40~+85°C
拔插 500 次變化	dB	儲存溫度	-40~+85°C

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 光纖介面 SMA905 方形長款底座

**MODEL : AD-SMA905 1a/b4mm**

**ONE Herts**

產品規格參數：

連接器	SMA905 1a/b	HP SMA905	FSMA905		SMA906
插芯直徑 mm	3.17				
插芯長度 mm	9.8				
插芯類型	不帶凹槽	帶凹槽	不帶凹槽	帶凹槽	帶凹槽
插芯內徑 um	80~2500	120~2000	80~2500	120~2000	80~2500
插芯材質	不鏽鋼/陶瓷/白銅	不鏽鋼			
螺母外規	滾花/直紋/六角				
螺帽規格	1/4~6 螺紋				
可選尾套 mm	0.9、2.0、3.0、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.2、7.3、8.0.....				

連接器	FC、SC、ST	D80	
插芯直徑 mm	2.5	4	
插芯長度 mm	8.0		
插芯類型	不帶凹槽/帶凹槽	不帶寶石	帶寶石
插芯內徑 um	80~1500	任意	300~1100
插芯材質	不鏽鋼/陶瓷	紫銅	
螺母外規		六方	
螺帽規格		M8*1.0	
可選尾套 mm	0.9、2.0、3.0、4.5、5.5、6.0.....		

產品尺寸圖：

