

# ■ 12 芯壁掛光纖終端箱(單開)

MODEL : KC02-12C-W

**ONE Herts**



產品尺寸：22.5\*28\*5cm(±1cm)

## 產品特性：

- 所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行
- 底座四個邊角處預留光纜進出孔，配合外蓋之敲孔，可供光纜雙端進出及中途引接
- 光纖收容箱內外採圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損，收容箱底部採密閉處理，以防鼠蟲類嚙咬
- 適用於牆壁或任何平面的空間，所有架構採鋁合金標準材質，厚度 1.5mm(含)以上，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用，具有收容及處理光纖末端接頭功能。
- 收容箱前門可 180°開啟，前上蓋具 LOCK 功能，Panel 採活動式鈕扣設計，接續面板可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合 dB 值為 0.2 以下。
- 可依需求安裝 ST、SC、FC(圓形)、LC 介面，以利設計規劃，可節省空間並以利新、舊設備管理。接續容量可依現場需求由 1 ~ 12 埠等不同容量接續。(使用 LC/Duplex 耦合器，接續容量可達 24 埠)