

■ 48 芯機架光纖終端箱 2U

MODEL : KC02-48C-2U

ONE Herts



產品尺寸：43*34*9cm(±1cm)

產品特性：

- 收容箱上蓋採免螺絲之安裝設計，避免螺紋因長期使用而崩毀，並有 Routing info of spliced cables 之標示設計，能使標示上更明確，方便人員查修
- 附活動式固定掛耳，可依需求固定箱體的前、中、後，適用開放式機架及密閉式機櫃。後置固定導線槽設計，更易於固定光纖纜線，可防止光纖纜線脫落，或因外力傷害芯線
- 適用於 19" 標準儀器架，所有架構採鋁合金(A6063T5)材質，厚度 1.5mm(含)以上，為符合高密度之需求，率先採用 2U 高度設計，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用，具有收容及處理光纖末端接頭功能
- 前蓋、上蓋板及接續面板採活動式鈕扣設計，免工具拆卸，提供前方托線盤，並於左右兩側及下方設有專用防刮條設計，避免 fiber patch cord 因操作不當而導致損壞。所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行
- 光纖收容箱內外採圓滑處理，附有 Pigtail 引線走道，能充份保護光纖不易受損，左右各有進出線口，內部提供專用熔接光纖接續收容盤組(Tray)，可依需求增減，光纖之繞盤半徑為 40mm 以上。附有活動式固定環、光纖保護管...等配件，以便收容與整理光纖餘線，收容箱底部採密閉處理以防鼠蟲類嚙咬
- 提供光纖跳接線最好的安全保護方便現場裝配及施工維護，可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。可依需求安裝或 ST、SC、LC、FC(圓形)模組介面，接續容量可依現場需求由 1 ~ 48 埠等不同容量接續(搭配 LC 介面之耦合器，最多可收容 96 埠)亦可依需求更換多功能面板，以利設計規劃，可節省空間並以利新、舊設備管理

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw