

■ EXFO 光功率計(繁體中文)Optical Power

MODEL : PX1-S

ONE Herts



產品尺寸：130*70*30mm(±1mm)

產品說明：

這款 Exfo PX1-S 光功率計是任何技術人員工具包的絕佳補充。它可以精確測量光纖電纜的光強度，並配有光圈，方便使用。手持式外形方便移動測試，並且與 SC 和 LC 光學介面相容。

Optical Power Expert 設計用於在現場廣泛使用，自始至終都可以提供一流的光學性能。它結實耐用、採用 IP54 級防護設計，可防塵、防水，從而成為非常可靠的設備。

產品特點：

- 本機數據儲存
- 堅固耐用：IP54 等級防塵和防水
- 雲端儲存：有效率的管理工作數據
- 節省時間：無需偏移歸零，快速啟動
- 通過藍芽連接到智能應用：現場就能提供數據報告
- 介面親切：輕巧的外觀與彩色觸控螢幕，直觀的界面

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ EXFO 光功率計(繁體中文)Optical Power

MODEL : PX1-S

ONE Herts

產品功能：

- 音訊信號檢測
- 11 個校準波長
- 通過/未通過狀態
- 測量光功率(dBm)和插入損耗(dB)

產品應用：

- 5G、FTTx、有線電視、軍事應用、被動光纖網絡(PON)、局域網/廣域網訪問和企業

產品規格：

PX1-S 配置			
功率不確定度	±5%	功率測量範圍(dBm)	10~-70
波長測輻範圍(nm)	830~1625	自動切換波長	無
組合波長	無	可視故障定位儀	無
自動識別波長	無		
音頻訊號檢測(Hz)	270 Hz、330 Hz、1 Hz、2 Hz		
可用的測量單位	dB、dBm、watt(W、mW、nW、pW)		
校準波長(nm)11 個波長	830、850、980、1300、1310、1450、1490、1550、1577、1590、1625		
規格			
顯示器尺寸	2.8in	顯示器類型	彩色觸控螢幕
電池續航	10 小時(連續使用)		
介面語言	中、英、法、德、俄、西班牙		
存儲容量	1000 條測試結果，便於本地讀取		
介面	Bluetooth 5.0 with BLE USB-C 型		
溫度	工作溫度：-40°C~70°C、存儲溫度：-10°C~50°C		
報告	有兩種方法可供選擇： 通過 USB 線將測試結果傳輸到 PC 上並通過 FastReporter 軟體生成測試報告。 通過藍牙將 PX1 連接到智慧手機上。通過 EXFO 應用生成並共用 PDF 格式的測試報告。		
電池充電	USB-C 型充電埠連接器 在設備關閉時、充電時間<3 小時 AC/DC 充電器/適配器輸入： ~100-240V、50/60Hz、最大 1.0A、輸出-5v : 2A		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw