

■ MPO-OM3 轉 2MPO-8F 光纖跳線

MODEL : MPO-OM3-2MPO-08-XX

ONE Herts



產品尺寸：1.5 公尺=150 公分=1.5M 分支長度：0.5M (常規分支長度為 0.5 米)

產品應用：

MTP 光纖跳線旨在提供基於 MPO 產品的更靈活的多纖佈線系統。這款 8 芯 MPO 光纖跳線一端組裝 8 芯 MPO 連接器，另一端組裝 2*4 芯 MPO 連接器。這種轉換是為了適應不同設備之間多模光纖連接的需要。MPO 連接器的緊湊設計使光纖跳線具有高芯數和小尺寸。MPO 光纖跳線廣泛應用於佈線時需要高密度整合光纖線路環境的應用，以及 FTTX 和 40/100G SFP、SFP+ 等收發模組或設備的內部和外部連接應用。

產品特點：

- 重複性好、互換性好
- 互插性好、溫度穩定性好
- 插入損耗低、回波消耗大

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ MPO-OM3 轉 2MPO-8F 光纖跳線

MODEL : MPO-OM3-2MPO-08-XX

ONE Herts

產品適用：

- 符合 ROHS 要求
- 高質量的插芯，PIN 針精確對準
- Telcordia GR-326RCORE 標準
- 樓與密集布線系統，數據中心，光模塊
- 通信基地內佈線，配線箱內佈線，預端接跳線
- 社區大樓，工業區機房，商業大樓機房內光信號連接
- 企業的不同樓與之間局域網布線、光有源設備中光鏈路互連
- 光纖通信系統、有線電視網、電信網絡、區域網、廣域網、FTTx

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
顏色	水藍色	端面研磨類型	PC
耐久性插拔	500 次	光纖類型	多模 (PC)
回波損耗	≥50dB	測試波長	850nm、1300nm
可重複性	≤0.10dB	工作波長	850nm、1300nm
可交換性	≤0.20dB	適用連接器類型	MPO-MPO、40G
典型變化值	≤0.20dB	跳線接頭	日本進口 MPO 插頭
工作溫度	-20°C~+70°C	插入損耗	典型值≤0.40dB，最大值≤0.75dB
存儲溫度	-40°C~+85°C	豎直拉力	≥120N(0.9mm 光纜除外)或客戶要求
選用材料	LSZH 低烟無鹵	芯數	8 芯 (可定制 12 芯，價格和 8 芯一樣)
光纜類型	帶狀或束狀光纜		