

■ 藤倉 CT-16 光纖切割刀

MODEL : CT-16

ONE Herts



產品尺寸：106*95.5*49mm(±1mm) 重量：190(g)

產品產地：日本藤倉

產品說明：

藤倉 43S 及 33S 熔接機出了“兩側光纖同時處理”的革新技術，縮短熔接操作的時間。為了能達到更加快速流暢的熔接操作流程 CT-16 切割刀可以實現兩根光纖同時切割，與 SS05 四口剝線鉗配合使用可以達到兩根光纖同時製備的效果，極大縮短整體熔接操作時間。

CT-16 切割刀配備的 AD-16A 光纖夾具一改市面常用風格，別出心的設計可以實現兩根 250um 光纖同時切割藤倉也考慮到市場需求的多樣性 CT-16 切割刀也可以配備 AD-16B 傳統三合一夾具。

產品適用：高精度質感切割刀，讓切割更專業，適用單模多模

產品特點：

- 抗摔能力，加厚材質防摔耐磕碰
- 高精度切割 48000 芯，超長刀片壽命
- 輕便小巧易攜帶，防水材質，防震防水
- 大操作空間，光纖進出空間大，不易傷纖
- 進口鎢鋼刀片，16 個端面切，可切割單模光纖、多模光纖
- 保養更換無需工具，更換刀面只需撥動底部撥盤，便捷快速無需工具

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 藤倉 CT-16 光纖切割刀

MODEL : CT-16

ONE Herts

產品內容物：

名稱	型號	數量	備註
光纖切割刀	CT-16	1 台	
光纖夾具	AD-16A 或 AD-16B	1 只	用固定光纖 (默認 AD-16B)
廢纖收集盒	FDB-06	1 只	
攜帶盒	CC-46	1 只	
六腳螺絲刀	HEX-01	1 只	
說明書	M-CT16-J	1 只	

選配件(需另外加購)：

名稱	型號	備註
切割刀片	CB-09	更換用的切割刀片
廢纖收集盒	FDB-06	備用的廢纖收集盒
壓盤	ARM-CT-16-01	配備刀片的更換用的壓盤
光纖壓板	AD-16A 或 AD-16B	用於固定單芯光纖帶壓板 (默認 AD-16B)

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
包層直徑	125um	刀片壽命	48000 次
光纖夾具	10mm	光纖數量	2 根單芯光纖
切割角度	單模光纖：0.3°~0.9°	光纖類型	單模光纖、多模光纖
工作溫度	10°C~50°C	儲存溫度	-40°C~80°C
工作濕度	0to 95%RH(無冷凝)	儲存濕度	0to95%RH(無冷)
光纖托盤	AD-16A：一根最大 900um 塗層直徑光纖+1 根最大 250um 塗覆層直徑光纖 AD-16B：Max.3mm 塗覆層		
光纖夾具	AD-16A：5~20mm、AD-16B CD：塗覆層		
切割長度	C.D=250um 或更小：5~20mm 250um < C.D < =900um：10~20mm 900um < C.D < =3um：14~20mm		