

# ■ 1 分 2 及 1 分 4 光纖分纖盒

MODEL : FDB1-2+1-4

ONE Herts



產品尺寸：200\*210\*50mm(±1mm)

產品說明：

1 分 N 芯光纖分纖箱適合于光纖接入網中的鎧裝光纜與入戶皮線光纜交接點使用。箱體採用優質阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，可用於壁掛或抱杆安裝方式，適用於室內和室外兩種場景使用，防護等級達 IP65 級。通過 SC 型光纖適配器及快速連接器對外線鎧裝光纜與入戶皮線光纜之間進行連接與調度。

另有專用皮線光纜固定位，保證皮線光纜固定后拉脫力不小於 20N。有專門的快速連接器過路孔，皮線光纜端接快速連接器可在箱體外進行，端接快速連接器操作更方便。可靠的鎧裝光纜引入、固定、開剝保護及接地裝置，可固定戶外鎧裝光纜，相當於集成了 2 進 2 出的光纜接頭盒。多功能熔接保護座，翻板結構設計，充分合理利用箱體空間，全程保證光纜足夠的彎曲半徑，更方便用戶預留合適的冗余光纜及合理走纖路由。

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 1分2及1分4光纖分纖盒

**MODEL : FDB1-2+1-4**

**ONE Herts**

## 產品特點：

- 保護分路器的設計
- 戶外應用，IP65 等級
- 適用於 SC、LC 雙工轉接器
- FTTH 網路和 CATV 系統應用
- 適用於：1x8、2x8(可客製化)
- 備有支架，安裝在牆上時可固定
- PLC 分光器相容 3 個波長(1310/1490/1550)
- 低插入損耗和高方向性，高品質、可靠性和性能

## 產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
方向性(dB)	≥55	波長範圍(nm)	1310-1650
回波損耗(dB)	≥50	康寧	SMF-28e 光纜
工作溫度(°C)	-45°C-85°C	最大光功率	輸入電平(mW) 500
儲存溫度(°C)	-45°C-85°C	連接埠波長範圍(nm)	1310±20、1490±10、1550±25

## 產品參數：

項目	光學參數	波長範圍：1310-1650nm	
		1x16	2x16
1	插入損耗	<14	<14.1
2	均勻度	<1.1	<1.5
3	回波損耗	≥50	≥50
4	方向性	≥55	≥55
5	PDL	≤0.3	≤0.4