

■ SMA905 IR100um 鎧裝光纖跳線

MODEL : SMA905-SMA905-XX

ONE Herts



產品尺寸：10 米(1M=100 公分) * 可客製化長度及接頭

產品說明：

SMA 光纖連接器用於光纖通訊系統中的特殊場合，如測試設備，數據網絡，醫療設備等。連接頭內部可採用無膠工藝的環保護工藝，進一步提增能光纖散熱效果和使用壽命，滿足鐳射焊接切割等較高功率傳輸使用。

此款 SMA905 採用藍色鎧裝外被及陶瓷插芯連接器，採用螺紋連接，具有體積小、連接可靠等優點。

產品特點：

- 良好的抗疲勞性能、耦合性好、通光率高
- 大芯徑能光纖，多種規格可選、連接器多樣化選擇，特殊定制
- 光纖 50um-1500um 可選、波段 190nm-2500nm 範圍均可選用

產品適用：

- 紫外光對皮美容應用
- 汽車和飛機以及軍事應用
- 光學應用實驗、研究測量
- 工業矽片、液體、光譜檢測
- 醫用光檢測器械、食品安全檢測、工業控制、工廠自動化

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SMA905 IR100um 鍍裝光纖跳線

MODEL : SMA905-SMA905-XX

ONE Herts

產品規格：

名稱	規格			
插芯外徑(mm)	3.17±0.05			
插芯內徑(μm)	125~220	225~440	445~600	605~1200
	公差+0~3	公差+0~5	公差+10	公差+10
插芯同心度(μm)	3~5	5~10	10~15	15+
最小彎曲半徑(mm)	30			
回撥損耗(850nm)	≥30			
插入損耗(850nm)	≤1.0			
拉力(N)	200			
承受壓力(N/50mm)	3000			
外套尺寸(mm)	0.9、2.0、 3.0			
工作溫度(°C)	-40°C~+85°C			
連接頭外型	圓形滾花外螺/六角外螺			
插芯材質	SMA905 : 304 不銹鋼/氧化鎢陶瓷、SMA906 : 304 不銹鋼			

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw