

■ OTDR 專用 SC FC LC/APC 裸光纖快速接頭

MODEL : SCABFA01 LCABFA01 FCABFA01 ONE Herts



產品尺寸：

SC/APC : 63 x10mm(±1mm)

FC/APC : 52 x10mm(±1mm)

LC/APC : 57 x10mm(±1mm)

產品特點：

- 插芯與連接器模組可更換，插芯孔徑大小及連接頭可以訂制，可適用多種多變需求
- 採用膠皮夾持光纖，對光纖測試較圓形裸纖適配器影響更小，器件廠商生產測試時較優
- 作用於裸光纖，臨時連接 OTDR，光功率計、光源及其它光纖埠資料與測試儀錶儀器設備
- 插芯及通孔中無環氧膠及任何介質，易於裸纖插入、拔出和重複多次使用，單模與多模光纖均可適用
- 簡易的用於光纖測試的輔助工具,裸纖適配器的插芯及光纖通孔中無環氧膠水及任何介質，且具有較低插入損耗，極適合於光纖的緊急搶修與臨時接續，操作簡便直觀，可通過肉眼觀察

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ OTDR 專用 SC FC LC/APC 裸光纖快速接頭

MODEL : SCABFA01 LCABFA01 FCABFA01 ONE Herts

使用方法：

1. 將光纖剝去塗覆層約 15-20mm，並用酒精清洗及無塵紙擦拭
2. 將裸光纖適配器開關壓下，將光纖沿導入通孔慢慢推入，直至伸出陶瓷插芯約 3-5mm，將開關放鬆開
3. 用光纖切割刀台(或用紅寶石刀或鎢鋼刀刃呈 90 度垂直用於光纖)輕劃露出部分光纖底部，將纖折斷，操作完成

產品規格：

名稱	方形裸纖適配器	產品類型	SC、FC、LC
光纖類型	SM/MM	互換性	≤0.2dB
產品損耗	≤0.2dB	工作溫度	-40~85°C
重複性	≤0.2dB	插芯直徑	125~127um
插拔次數	≥1000	插芯外徑	2.5mm/1.25mm
儲存溫度	-55~85°C		