

■ FWDM 光纖分波器(盒式)

MODEL : 102FWDM

ONE Herts



產品說明：

FWDM濾波片波分複用器廣泛應用於光纖升級、擴容或引進綜合新業務、如廣播電視、電信、網際網路等面向。FWDM波分複用器可用於CATV、FTTH及GPON，採用薄膜濾光片技術，工作在1310nm/ 1490nm/ 1550nm通道。

產品特點：

- 低耗損
- 高隔離度
- 低偏振損耗
- 高可靠性及高穩定性
- 符合RoHS-6標準
- 符合Telcordia GR-1209-CORE標準
- 符合Telcordia GR-1221-CORE標準

產品應用：

- LAN系統
- WDM系統
- CATV系統

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ FWDM 光纖分波器(盒式)

MODEL : 102FWDM

ONE Herts

產品規格：

參數	2+1 通道	
中心波長 (nm)	1270-1610nm/1271-1611nm+ Express	
中心波長精度 (nm)	±0.5	
通道間隔 (nm)	20	
通帶寬度 (nm)	±7.5	
插入損耗(dB)	≤1.2	
信道平坦度 (dB)	≤0.3	
隔離度 (dB)	相鄰	≥30
	非相鄰	≥40
	升級端	≥15
插入損耗熱穩定度(dB/°C)	<0.005	
波長熱穩定度 (nm/°C)	<0.002	
偏振相關損耗(dB)	<0.1	
偏振模色散(ps)	<0.1	
方向性 (dB)	≥50	
回損 (dB)	≥45	
通光功率(mW)	300	
工作溫度(°C)	-5~+75	
儲存溫度(°C)	-40~+85	
包裝尺寸(mm)	L100 x W80x H10	L140 x W115x H18

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw