

■ 思科多模光纖模塊

MODEL : DS-SFP-FC8G-SW

ONE Herts



產品尺寸 : 125*17*5mm(±1mm)

產品說明 :

Cisco DS-SFP-FC8G-SW相容模組透過LC雙工連接器使用850nm波長，透過多模光纖(MMF)提供高達150m的8GBase-SR吞吐量。此收發器符合SFF-8636標準。數位診斷功能可透過SFF-8472中指定的2線通用管理介面實現，以允許存取即時操作參數。憑藉這些功能，這款易於安裝、熱插拔的收發器適用於高達8G的光纖通訊。FC光模組應用於資料中心儲存區域網路、資料中心骨幹光纖通道互連、企業網路SAN互連等。

產品規格 :

名稱	規格	名稱	規格
波長(m)	850	光纖類型	MMF
平均接收功率 (dBm)	最大值 : 0	工作溫度	0~40°C
儲存溫度	-40~85°C	產品描述	2/4/8-Gbps 光纖通道-短波SFP+、LC
平均發射功率 (dBm)	最大值 : -1.3、最小值 : -10 (2 Gbps)、-9 (4Gbps)、-8.2 (8 Gbps)		
核心尺寸(µm)	62.5、62.5、62.5、50.0 (OM2)、50.0 (OM2)、50.0 (OM2)、50.0 (OM3)、50.0 (OM3)、50.0 (OM3)、50.0 (OM4)、50.0 (OM4)、50.0 (OM4)		
波特率 (GBd)	2.125、4.250、8.500、2.125、4.250、8.500、2.125、4.250、8.500、2.125、4.250、8.500		
電纜距離	150m、70m、21m、300m、150m、50m、500 公尺、380m、150m、520m、400 公尺、190m		
光纖損耗預算 (dB)	(62.5 微米) : 2.10 (2Gbps)、1.78(4Gbps)、1.58(8Gbps) (50.0 微米 [OM2]) : 2.62 (2Gbps)、2.06(4Gbps)、1.68(8Gbps) (50.0 微米 [OM3]) : 3.31 (2Gbps)、2.88(4 Gbps)、2.04(8Gbps)		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw