

# ■ MPO-OM3 轉 FC-12F 光纖跳線

MODEL : MPO-OM3-FC-12F-XX

**ONE Herts**



產品尺寸：2 公尺=200 公分=2M 分支長度：0.5M (常規分支長度為 0.5 米)

## 產品特點：

- MPO 母頭接頭：搭配預端接模塊盒使用，省時省力
- 長線尾保護：接頭匹配防塵帽頭，避免損傷延長使用壽命
- 防塵帽保護：接頭匹配防塵帽保護陶瓷街頭，避免損傷延長使用壽命
- 低煙無鹵外被：環保 LSZH 低煙無鹵材質，使用時間長、耐磨損抗腐蝕、環保無異味
- 全新陶瓷插芯：採用高精密陶瓷插芯、性能穩定提高光傳輸的速度與靈活性、數據互換性穩定、耐插拔次數高

## 產品適用：

多用於 IDC(互網資料中心)，光纖資料傳輸、安防監控、光纖收發器設備

---

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ MPO-OM3 轉 FC-12F 光纖跳線

MODEL : MPO-OM3-FC-12F-XX

**ONE Herts**

## 產品特性：

|                  |                                  |         |              |
|------------------|----------------------------------|---------|--------------|
| 產品名稱             | MPO 萬兆單模/多模光纖跳線                  | 產品模式    | 萬兆多模 OM3/OM4 |
| 回波損耗(dB)         | 單模 >50(PC)>60(APC)多模 >20(PC)     | 產品極性    | B 極性         |
| 插入損耗(dB)         | 單模 0.35~0.75、多模 0.35~0.6db       | 耐久性(dB) | ≤0.2、500 次對接 |
| 分支長度(M)          | 0.3~1.5 米(M)、 <b>常規線 0.5 米</b>   | 產品芯數    | 8 芯/12 芯     |
| 介面類別型            | MPO-FC/MPO-MPO                   | 工作溫度    | -20°C~85°C   |
| 長度選擇             | 1.5、2、3、5、10、15、20、25、30、40、50 米 |         |              |
| 測試波長(nm)         | 單模 1310、多模 850                   |         |              |
| 最大安裝拉力           | 單模 500~700、多模 700(N)             |         |              |
| 光纜最小彎曲半徑<br>(mm) | 10 倍光纜外徑(靜態)                     |         |              |
| 光纜最小彎曲半徑<br>(mm) | 20 倍光纜外徑(動態)                     |         |              |