

■ MPO 轉 FC-APC-12F 光纖跳線

MODEL : MPO-FC-APC-24F-XX

ONE Herts



產品尺寸：1M(1 米=100 公分) 分支長度：0.5M (常規分支長度為 0.5 米)

產品特點：

- MPO 母頭接頭：搭配預端接模塊盒使用，省時省力
- 長線尾保護：接頭匹配防塵帽頭，避免損傷延長使用壽命
- 防塵帽保護：接頭匹配防塵帽保護陶瓷街頭，避免損傷延長使用壽命
- 低煙無鹵外被：環保 LSZH 低煙無鹵材質，使用時間長、耐磨損抗腐蝕、環保無異味
- 全新陶瓷插芯：採用高精密陶瓷插芯、性能穩定提高光傳輸的速度與靈活性、數據互換性穩定、耐插拔次數高

產品適用：

- 多用於 IDC(互網資料中心)，光纖資料傳輸、安防監控、光纖收發器設備

產品特性：

產品名稱	MPO 單模/多模光纖跳線	產品模式	單模
回波損耗(dB)	單模>50(PC)>60(APC)多模>20(PC)	產品芯數	24 芯
插入損耗/(dB)	≤0.20~≤0.70	工作溫度	-20°C~70°C
分支端連接器	≤0.20~≤0.30	儲存溫度	-35°C~75°C
介面類別型	MPO-FC/APC	工作波長	1310nm
分支長度(M)	0.3~1.5 米(M)、常規線 0.5 米	耐久性(dB)	≤0.2、500 次對接
長度選擇	1.5、2、3、5、10、15、20、25、30、40、50 米		
測試波長(nm)	單模 1310~1550、多模 850~1300		
最大安裝拉力	≥120(N)		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw