

■ RJ45 網路線(短版水晶接頭訂製品)

MODEL : CAT5E-24AWG-SH

ONE Herts



產品尺寸：300mm(±1mm) * 訂製品

產品應用：

標準佈線，採用 T568A 或 T568B 連線方式端接，端接件採用帶遮罩的部件並接地，以保證通道鏈路。在遮罩保護下傳輸按 ANSI/TIA/EIA-568-B 顏色編碼色：1000BASE-T 乙太網 (1000Mbps) 155Mbps ATM 100Mbps TP-PMD、100Mbps 乙太網 (100BASE-T 和其它傳輸速率達 622Mbps 的系統應用 10Mbps 乙太網 4Mbps 和 16Mbps 權杖環。

產品適用：

廣泛應用於各大、中、小型企業的辦公裝修、家庭裝修、多媒體娛樂中心及住宅智慧遠程管理數位化施工、高速局域網路大型資料庫機房等領域。

產品特點：

- 純銅三叉鍍金晶片，三叉觸點與線芯接觸更充分，耐用，符合高端傳輸標準
- 兩件式固定導線槽，採用進口環保塑膠料，沿固定方向插入並自動防止線芯脫落，使卡線更牢靠
- 高鍍金端子，24K 鍍金端子，拋光金片厚實，光潔平整，無氧化，經專業測試水晶頭傳輸效率高達 100%
- 進口全新環保料，進口塑膠原料，韌性好，經久耐用，時尚美觀，彈片可彎折 180 度至少 20 次以上無斷裂

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ RJ45 網路線(短版水晶接頭訂製品)

MODEL : CAT5E-24AWG-SH

ONE Herts

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
抗壓強度	100	線材顏色	灰色
抗拉強度	100 (N)	儲存溫度	30 (°C)
傳輸速率	1000 (Kpbs)	使用溫度	-20+70 (°C)
線材結構	24AWG(單股 0.47BC)	線材 OD	5.5+1-0.3mm
接頭	RJ-45 鍍金接頭(抗氧化強)	導體	無氧銅(99.9%無氧銅,傳輸信號強)
包覆塑膠	PVC(環保 PVC 料 · 耐用 · 抗拉)		
傳出數率	1Gbps 傳輸速率 · 傳輸頻寬高達 100MHz		