

■ 4 分岐器

MODEL : OHZ-4-XX

ONE Herts



產品尺寸：57*53*15mm(±1mm)

產品特點：

- 表面噴漆處理，防氧化、不變色
- 鋅合金壓鑄外殼，表面鍍錫處理
- 安裝簡單，兩邊孔位用來固定主體
- 體積小，重量輕，IC 電路設計，性能指標優
- 採用全錫封方式，遮罩度：5-1000MHz≥100dB

產品適用：

有線電視/數位電視，訊號分配或分岐多台電視使用

並以適當衰減大小，做訊號平均分配分岐，另可以當作信號混信號

OHZ-4 4 分岐器系列：

名稱	型號	名稱	型號
4 分岐器	OHZ-4-12	4 分岐器	OHZ-4-16
4 分岐器	OHZ-4-20	4 分岐器	OHZ-4-24

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 4 分岐器

MODEL : OHZ-4-XX

ONE Herts

產品技術參考：

Specifications :

Description		Freq. Range (MHz)	MDG-4
Tap Loss	In - Tap1	5 ~ 1000	12.5 ± 1.0 dB
	In - Tap2		13.5 ± 1.0 dB
	In - Tap3		14.5 ± 1.0 dB
	In - Tap4		15 ± 1.0 dB
Insertion Loss	In - Out	5 ~ 40	3.8 ± 0.8 dB
		40 ~ 860	3.8 ± 0.8 dB
		860 ~ 1000	4 ± 0.8 dB
Isolation	Out - Tap	5 ~ 40	30 dB
		40 ~ 470	30 dB
		470 ~ 1000	26 dB
	Tap - Tap	5 ~ 40	42 dB
		40 ~ 470	42 dB
		470 ~ 860	36 dB
Return Loss	All ports	860 ~ 1000	32 dB
		5 ~ 40	18 dB
		40 ~ 1000	20* dB
Screening (According to EN50083-2, Class A)		30 ~ 300	85 dB
		300 ~ 470	80 dB
		470 ~ 1000	75 dB
Harmonic Distortion			-120 dB min. @2 tones, 120 dB μ V
Connectors			"F" Female
Impedance			75 Ω
Dimensions (with connectors)			85 x 58 x 40 mm
Weight			180 g

* at 40MHz -1.0dB/oct.

Specifications are subject to change without notice.