

# ■ SDI 轉 HDMI 轉換器

MODEL : NK-S008

ONE Herts



SDI 訊號進入 (INPUT) → HDMI 訊號輸出 (OUTPUT)

SDI 轉 HDMI 僅能單向轉換，請注意轉換的方向需求

產品尺寸：81.4\*43.5\*23mm(±1mm)

產品說明：

MINI SDI 轉 HDMI 轉換器可讓 SD-SDI、HD-SDI 和 3G-SDI 訊號在 HDHDMI/SDI 顯示器上顯示，同時確保 2.970Gbit/s 高速無損訊號傳輸，提供快速訊號，傳輸無任何損失。對於專業人士來說，可以更輕鬆地分發和擴展 3G SDI 的訊號，同時通過集成的 HDMI 轉換器可以在 HDMI 螢幕上顯示您的工作，以實現聲音及圖像同步遠距離傳輸。

產品特點：

- 與其他設備連接以將訊號延伸至長距離
- SMPTE 425M B 至 A 1080p 50/59.94/60 4:2:2 10-bit 的轉換
- 均衡和重新計時的環路輸出。整合式音訊解嵌器，支援最多 8 聲道、48 kHz 音訊
- 支援 SMPTE 425M(A 級和 B 級)、SMPTE 424M、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
- 工作速率為 2.970Gbit/s、2.970/1.001Gbit/s、1.485Gbit/s、1.485/1.001Gbit/s 和 270Mbits/s

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ SDI 轉 HDMI 轉換器

**MODEL : NK-S008**

**ONE Herts**

## 產品適用：

SDI 分配器已經廣泛應用在廣播電視、戶外大螢幕顯示系統、多媒體會議系統、指揮監控中心、交通智能、海關、機場、博物展覽館等諸多領域。

## 產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
輸出埠	1 x HDMI	最大工作電流	500mA
工作溫度	-15~55°C	工作濕度	5~90%RH(無凝結)
電源供應器規格	交流輸入(50HZ、60HZ) 100V-240V、輸出：DC 5~12V/1A		
輸入埠	1 x BNC (SDI、HD-SDI、3G-SDI)		
SDI 傳輸速率	2.970Gbit/s 和 2.970/1.001Gbit/s		
SMPTE 標準	425M A 級和 B 級、424M、292M、259M-C		
輸入/輸出解析度	720p : ( 25/30/50/59.94 )、60、1080i ( 50/59.94/60 ) 1080p : 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60。 23.98/24/25/29.97/30 時為 1080PsF		

## PS：

此產品只支援 SDI 接口的連接設備

SDI 轉 HDM 和 HDMI 轉 SDI 是二個相反功能，轉換器都是單向轉換不可以逆轉。

SDI 轉 HDMI 僅能單向轉換，請注意轉換的方向需求。