

■ 藤倉熔接機租賃組合

MODEL : FSM-22S-LET

ONE Herts



產品內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
光纖熔接機	FSM-22S	1 台	光功率計/10mW 紅光	TL-520-A	1 台
迷你酒精瓶	A50ml	1 瓶	光纖切割刀	OHZ-FC35	1 台
美式三口米勒鉗	CFS-3	1 支	光纖擦拭紙	FP53(50 片)	1 包
扁平光纖剝皮器	SPR01	1 支			
光纖熱縮管-單針	FHSTS4515(4.5 公分)或 FHSTS6015(6 公分)二擇一 *50 支 1 包				

產品說明：

藤倉最新推出的 22S 掌上型單芯光纖熔接機是一款既可用於 FTTH 工程，也可用於光纖幹綫工程接續的高性價比熔接機。其採用了 4 馬達式對芯設計，在紛繁複雜的施工現場能夠，更好地適應周圍的環境，大大提高了接續成功率和質量，同時也降低了您的成本投入。另外，具有小巧便攜外形的 22S，也是現場裝維人員輕鬆減負的好幫手。

產品特性：

- 配備多功能懸掛式工作臺
- 5mm 的最短切割長度熔接
- 熔接時間 7 秒 (標準 SM 光纖)

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 藤倉熔接機租賃組合

MODEL : FSM-22S-LET

ONE Herts

- 掌上型設計，帶電池僅 1140 克
- 三合一多功能護套壓板，操作更便捷
- 高精度高强度設計，防衝擊、耐降雨、耐粉塵
- 世界上最小且最輕的 4 馬達活動 V 型槽對芯熔接機
- 大容量鋰電池供電，一塊電池能夠熔接加熱 200 芯以上
- 隨時隨地，只要打開附帶的便携箱即可立即進行熔接作業

產品規格參考：

- 包層直徑：125 μ m
- 拉力試驗：1.96~2.25N
- 光纖切割長度：5~16mm
- 電極棒壽命：放電 5000 次
- 光纖對準方式：活動 V 型槽包層對準
- 電源供電：100~240VAC (50 ~ 60Hz)
- 電池熔接加熱次數：4300mAh 鋰電池，200 次以上
- 熔接結果存儲：10000 個最新記錄，8 個最新熔接圖像
- 熔接/加熱模式：總共 100 個熔接模式和 30 個加熱模式
- 光纖顯示和放大倍數：X/Y 單獨或同時顯示；200 倍/400 倍
- 通信接口：USB2.0 (Mini-B) 用于 PC 連接，支持因特網聯網軟件升級
- 塗覆層直徑：100 μ m 至 3mm (多功能護套壓板，無需更換夾具)
- 熔接/加熱時間：熔接標準 SM 光纖 7 秒，加熱標準 FP-03(60mm)熱縮管 30 秒
- 實際平均熔接損耗：0.02dB(SM) · 0.01dB(MM) · 0.04dB(DS) · 0.04dB(NZDS)
- 適用光纖類型：SMF(G.652),MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)
- 光纖觀察方式：雙軸觀測，4.73 英寸彩色 LCD 顯示器 (表面有耐衝擊透明保護板)
- 操作條件：海拔 0~5,000m · 最大風速 15m/s · 溫度-10~+50 $^{\circ}$ C · 相對濕度 0~95%非
冷凝
- 對應熱縮管：60mm 單芯、40mm 單芯、20mm 單芯以及各類皮綫光纜和熱熔接頭使
用套管
- 適用光纖種類：250 μ m 內芯皮綫光纜；250 μ m 內芯尾纖/跳綫；250 μ m 裸光纖和 600
 μ m/900 μ m 包覆光纖

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw