

# ■ N 型雙母避雷器

MODEL : NFA-00

ONE Herts



## 產品尺寸：

67.5\*22mm(±1mm) 重量：115(g)

## 產品說明：

基於保護電子設備免於間接雷擊的損害，針對 50Ω設備系統的應用，N 型射頻微波同軸連接器提供突波保護器的解決方案。N 型避雷器有 0~3GHz 的頻寬以及低損耗的雷擊防護器。並透過氣體放電管(GDT)的設計，電壓可達 350 伏特。

## 產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
內部	黃銅/鍍金	特性阻抗	50Ω
外層	黃銅/表面度三元合金	耐久性	500 次
絕緣體	聚四氟乙烯	插入損耗(dB)	≤0.3dB
密封	矽橡膠	頻率範圍	0~3 GHz
其他	黃銅/鍍鎳	絕緣電阻	>5000MΩ
峰值功率 (瓦)	200W	頻率範圍 ( MHz )	0-6000MHz
峰值放電電壓	1000V	電壓駐波比	≤1.25@3GHz
峰值放電電流	10KA/20KA	防護等級	IP65
初始放電電壓	75/90/150/230V	接觸電阻	內導體 ≤1MΩ、外導體 ≤1MΩ
工作溫度	-30°C~85°C10°C	壓力 AC(Vmin)	2500V1min 無擊穿、無飛弧現象

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw