

■ E2000/APC 母頭轉 SC/UP 公頭轉接頭

MODEL : AD-E2AF-SCM-SM

ONE Herts



產品尺寸：

長度：62.5*22.1 mm(±1mm)

E2000：34*12.8mm · SC：29*8.1mm(±1mm) * 可客製化光纖接頭

產品說明：

E2000 專為高精度光纖網路而設計，具有彈簧載入的防塵門，可保護插芯免受灰塵和刮擦。斷開連接器時，防塵門會自動關閉，以防止污染，同時鎖定潛在有害的雷射光束。

E2000 插入損耗低，採用優質插芯讓光纖通過內部開口套管連接，提供各種形狀的性能適配器，以保證光纖跳線之間的連接。

重複性優，得益於 E2000 獨特的機械結構設計，使得適配器互換性強，重複插拔性優性能穩定可靠。

產品特點：

- 相容性好，適用於所有光纖平臺
- 準確的機械尺寸，允許適配器與面板緊密配合
- 高可靠性和穩定性，提供“插入和拔出”操作多達 1000 次
- APC(斜磨)連接融由於對端面施加了 5° 至 1515'的光角度而使反射管最小。由於這個角度的存在，反射光不會留在光纖芯中，而是洩漏到包層中
- 符合 ROHS，限制了有害物質的使用

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ E2000/APC 母頭轉 SC/UP 公頭轉接頭

MODEL : AD-E2AF-SCM-SM

ONE Herts

產品適用：

電信網路、乙太網路、光通信設備

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
插入損耗	$\leq 3\text{dB}$	衰減精度	+0.5dB
回波損耗	$\geq 55\text{dB}$	工作溫度	-40~+70%
工作波長	1310/1550	儲存溫度	-40~+85%

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw