

# ■ Sumitomo 住友光纖熱剝鉗

**MODEL : JR-7**

**ONE Herts**



產品尺寸：46\*146\*38mm(±1mm) 重量：253(g)

#### 產品說明：

JR-7 它採用人體工學設計，無論您如何握持，都能讓您的手指緊密貼合。由於採用了利用「槓桿原理」的新設計，將刀片定位在更靠近軸線的位置，因此能夠以比以前的型號少約 30% 的力去除塗層。

JR-7 不需要任何選項，只需一個開關即可適應 200 至 500  $\mu\text{m}$  的塗層厚度。塗層去除長度也增加到 35 毫米，只需一個裝置即可更方便使用。

JR-7 的新功能包括照亮加熱器的 LED 燈、通知您何時需要去除塗層的振動功能以及用於 0.5 芯線的刀片間距轉換開關，所有這些都是為了提高工作效率而添加的。

此外，JR-7 的防水性能也從先前型號的 IPX1 提升到了 IPX2\*，即使在惡劣的環境下也可以放心使用。

#### 產品特點：

- 滿足 IPX2 防水性
- 提高塗覆層剝除性能
- 光纖夾具台自鎖功能
- 金屬上蓋板 提升耐久性
- 符合人體工學的產品設計
- 搭載 LED 照明燈、振動提醒功能

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# Sumitomo 住友光纖熱剝鉗

MODEL : JR-7

**ONE Herts**

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
光塗層直徑	125um	剝除長度	最大 35mm
塗覆層剝除次數	約 600 次	塗覆材質	UV 固化數脂
適用的熔接機	所有熔接機	光纖數量	單芯至 12 芯帶狀光纖
材質	二氧化矽玻璃	充電時間	約 2 小時(充電時·JR-6 無法使用)
LED 照明燈	可照明加熱器部分	塗層直徑	單芯：0.2~0.5mm、多芯：0.2~0.5mm
防水性能	滿足國際防水標準 IPx2	震動提示功能	通過振動提示機器電源開關和加熱過程完成
纖塗層材料	紫外線固化的樹脂塗層	消耗品	JR-7 更換刀刃(型號：JR-6BL) 選配：JR-7BL
工作/儲存溫度	工作溫度：0~40°C、儲存溫度：-40~60°C、濕度：0%~95%、無凝結		
功能	4 種溫度設定、省電功能：普通模式/省電模式、開機時，電池容量可分 4 等級顯示		
電源	(1)可充電鋰離子電池(BU-6) (2)透過直流電源線從熔接機獲得 12V 直流電(DC9~15V) (3)透過交流電適配器獲得 100~240V 交流電(AC100~240V、50/60HZ)		