

■ 住友電工 SUMITOMO FC-6M 光纖切割刀

MODEL : FC-6M

ONE Herts



產品尺寸：63*76*63mm(±1mm) 重量、380(g)

產品說明：

FC-6 建立在堅固的高品質平台上，非常適合用於熔接或其他精密應用，為靈活性和性能樹立了新的標準。

FC-6 配備單光纖轉接器，適用於 250 至 900 微米塗層單光纖。用戶可以輕鬆拆卸或安裝單光纖適配器並在批量切割和單光纖切割之間切換。

可安裝選購的光纖廢料收集器，以幫助保留因切割而產生的鬆散廢料。切割完成後，當切割刀的蓋子升起時，廢料收集器會自動抓取並儲存廢纖維。

產品適用：

- 適用單芯光纖和最多 12 芯的帶狀光纖

產品特點：

- 防止光纖雙重划痕
- 只需最少的步驟即可操作
- 高品質的刀片確保高精度切割
- 具有卓越的刀片高度和旋轉調節功能
- 可實現 54000 次以上的光纖切割且保持切割品質一致
- 利用自動砧座下降減少所需步驟並獲得更好的切割一致性

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 住友電工 SUMITOMO FC-6M 光纖切割刀

MODEL : FC-6M

ONE Herts

產品規格：

FC-6M/FC-6M-C			
名稱	規格	名稱	規格
光纖切割長度	10mm	適用裸纖徑	125μm
適用光纖芯數	單芯(0.25 & 0.9mm)~12 芯帶狀芯線		
重量	FC-6M : -380(g) 、 FC-6M-C : -C420(g)		
尺寸	FC-6M : 63*76*63mm 、 FC-6M-C : 100*81*633mm		
選配件/消耗品			
單芯光纖夾具	AP-FC6M	廢纖盒	CU-FC6
補充刀片	FCP-20BL		
操作/儲存溫度	-10~50°C · 0~95%RH(不結露) 、 -10~50°C · 0~95%RH(不結露)		
FC-6S/FC-6S-C			
名稱	規格	名稱	規格
適用裸纖徑	125μm	適用光纖芯數	單芯(0.25 & 0.9mm)
光纖切割長度	5~20mm (0.25mm) 、 10~20mm (0.9mm)		
重量	FC-6S : -380(g) 、 FC-6S-C : -C420(g)		
尺寸	FC-6S : 63*76*63mm 、 FC-6S-C : 100*81*633mm		
選配件/消耗品			
補充刀片	FCP-20BL	廢纖盒	CU-FC6
操作/儲存溫度	-10~50°C · 0~95%RH(不結露) 、 -10~50°C · 0~95%RH(不結露)		