

# ■ 旋卡式電話分線箱 30 對

MODEL : RCD-30

ONE Herts



產品尺寸：210\*185\*70mm(±1mm)

旋卡式電話分線箱系列：

規格	5 對	10 對	20 對	30 對	50 對	100 對
型號	RCD-5	RCD-10	RCD-20	RCD-30	RCD-50	RCD-100

產品說明：

旋卡式室外分外盒主要用於電話電纜的主幹線與分戶線的連接產品，可適用於室內、室外及架空安裝。

旋卡式室外分線盒，耐寒，防腐，防水，機械強度佳。分線盒模組局線採用旋轉卡夾氣密式接線方式，接點處以有機矽脂油密封，確保接點不外露，不易氧化。允許接續直徑 0.3~0.6mm 的芯線，接線端子依電纜層析排列。用戶線採用自攻螺絲壓接式與繞接式兩種接線方式，可壓接直徑為 0.2~1.5mm 的芯線及皮線，繞接直徑為大於 0.4mm 的電纜線或多股電纜線。盒體翻蓋式設計，電纜進線孔設有 Y 型固定裝置，確保進線不移動和轉動。

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 旋卡式電話分線箱 30 對

MODEL : RCD-30

ONE Herts

## 產品特點：

- 模組彩用翻轉結構，使用靈活方便
- 防偷盜：由於 SMC 模塑膠不可回收，小偷不會偷
- 盒蓋牢固：由於採用了不銹鋼螺絲，盒蓋始終能關好，方便維護和管理
- 外殼採用 SMC 模塑膠一次加溫壓製而成，牢固可靠，防腐蝕性能優越。密封性能好
- 採用背面旋卡模組(可接線電纜等)，模組正面端子採用接線柱方式，接續用戶線路(或電話線等)。模組背面端子採用旋卡接續方式，接續主幹電纜

## 產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
成端接觸電阻	$\leq 5m\Omega$	絕緣電阻	$\geq 5 \times 10^4 m\Omega$
規格	10-50 對	材質	鋁外殼壓鑄、靜電噴塑
環境溫度	-55 +55	阻燃性能	達到 GB4609/FV-0 級
大氣壓力	70-106kpa	密封性能	達到 GB4208/1p53 要求
抗電強度	$\geq 500VC50Hz (AC) / 1mim$ 不擊穿，無飛弧		
最小拉脫力	0.3 ~ $\Phi 0.6mm$ 導線分別為 15 ~ 38N (主幹電纜) 0.2 ~ $\Phi 1.5mm$ 導線分別為 96 ~ 120N (用戶電纜)		

ps：

接觸電阻：任一接線端子的卡件與導線、卡件與分戶線之間的接觸電阻 $\leq 5m\Omega$

絕緣電阻：在試驗標準大氣壓條件下，任意兩端子之間及接線端子與盒體之間的絕緣電阻 $> 5 \times 10^4 MQ$

\* 由於測量手法不同，誤差 1-4mm 屬於正常範圍