

■ 韓國一諾 INNO IFS-36 光纖熔接機

MODEL : INNO IFS-36

ONE Herts



標準配置

							
V2切割刀	電極棒 E-27	電池 LBT-5000	電源適配器	電源線	光纖剝皮鉗	冷卻架	皮線纜開剝刀

產品尺寸：

144 × 142 × 141 mm (長 × 寬 × 高)

產品說明：

一諾 INNO IFS-36 是一款 FTTH 光纖熔接機，採用包層對準四馬達設計，支援單芯光纖熔接。機身配備大容量電池、金屬防風蓋、高強度橡膠保護外殼與 4.3 吋 LCD 觸控螢幕，主打輕便攜帶、高速熔接與低損耗表現，適合光纖施工、維修與網路佈線使用。官方說明其快速熔接時間為 4 秒，並配備多功能夾具，專為 FTTH 場景設計。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 韓國一諾 INNO IFS-36 光纖熔接機

MODEL : INNO IFS-36

ONE Herts

產品規格：

熔接方式：包層對準，四馬達，單芯

適用光纖：SM G.652 / G.657、MM G.651、DS G.653、NZDS G.655

包層直徑：125μm

光纖切割長度：5 ~ 16mm

平均熔接損耗：SM 0.03dB、MM 0.01dB、DS 0.05dB、NZDS 0.03dB、G.657 0.02dB

回波損耗：> 60dB

熔接時間：快速模式 4 秒

熔接模式：128 種，預設 9 種

加熱模式：32 種，預設 5 種

加熱時間：典型 20 秒 / 快速 9 秒

熱縮套管：20 ~ 60mm

拉力測試：1.96 ~ 2.25N

螢幕：4.3 吋彩色 LCD 螢幕

放大倍率：320 倍

資料儲存：10,000 筆熔接資料 / 10,000 張熔接影像

電源：AC 100 ~ 240V ; DC 12.6V / 1.8A

連接端口：Type-C

電池容量：5000mAh，約可進行 300 次熔接 + 加熱

重量：1.68kg (含電池)

操作環境：-10 ~ 50°C，相對濕度 0 ~ 95%，海拔 0 ~ 5000m，最大風速 15m/s

標準配件：電池、充電器、電源線、攜帶箱、冷卻架、背帶、切割刀、電極棒、複合式光纖夾具、皮線纜開剝刀、光纖剝皮鉗等。