

■ 1 分 16 機架式分光器

MODEL : PLC-116-1U-SCU

ONE Herts



產品尺寸：483*200*43(±1mm)

產品特性：

封裝類型	機架式	配置類型	1x16
光纖等級	G.657A1	光纖類型	單模
連接頭類型	SC/UPC	分光比	50/50
插入損耗	≤13.7dB	回波損耗	≥55dB
損耗均勻性	≤1.2dB	方向性	≥55dB
偏振相關損耗	≤0.3dB	溫度相關損耗	≤0.5dB
波長相關損耗	≤0.5dB	帶寬	1260~1650nm
尺寸 (HxWxD)	43x483x200mm	工作(儲存)溫度	-40 °C ~ 85 °C

- 優質器件精工品質納米氧化鋁陶瓷插芯和 G.657.A1 光纖提供可靠穩定的光傳輸。
- 標準 19 英寸機櫃/機架安裝，優質鋁合金外殼防塵耐磨，有效保護內部光纖。 1U 機架式封裝可安裝於標準 19 英寸網路機櫃/機架中，維護簡單方便。
- FTTX 專案和數據中心應用優質鋁合金外殼防塵耐磨，有效保護內部光纖。 1U 機架式封裝可安裝於標準 19 英寸網路機櫃/機架中，維護簡單方便。 分路器廣泛應用於無源光網路 (如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等) 中，支援多個用戶共用單個 PON 介面。
- 可客製化。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw