

■ HST 含膠熱縮套管系列

MODEL : HST Φ 16/5 19/5 25/6 28/6 33/8 40/12

ONE Herts



內壁為全塗熱熔膠防水抗氧化

產品尺寸：

長度：600mm(±1mm)

產品特性與應用：

本產品為 3.5 倍收縮的中等厚度的含膠護套管，用於通信光纜產品分歧處的保護、光纜接頭盒進出線密封保護、電信網路同軸電纜防水等，產品內壁為全塗熱熔膠，收縮後具有良好的密封防水效果。表面可噴塗變色漆。

溫度範圍：連續使用溫度：-55°C ~ 105°C 最低完全收縮溫度：120°C

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ HST 含膠熱縮套管系列

MODEL : HST Φ16/5 19/5 25/6 28/6 33/8 40/12 **ONE Herts**

產品測試參考：

項次	測試項目 Property	檢測結果 Typical Value
1	拉伸強度 Tensile Strength	13 N/mm ²
2	斷裂伸長率 Ultimate Elongation	450%
3	熱衝擊 Heat Shock @ 250°C	通過 passes
4	低溫試驗 Cold Bend @ -30°C	通過 passes
5	擊穿強度 Dielectric Strength	25kV/mm
6	體積電阻率 Volume Resistivity	1x10 ¹⁴ Ω · cm
7	縱向收縮率 Longitudinal Change	Inside +/-10%
8	吸水率 Water Absorption	<0.5%
9	剝離強度 Peeling Strength	≥125N/25

產品各項口徑參數：

規格 Order Ref.	直徑 Diameter(mm)		完全收縮壁厚 Recovered Thickness(mm)	標準長度 Standard length(mm)	單價 /60 公分
	收縮前	收縮後			
Φ 16/5	16	5	1.9	600mm	85
Φ 19/5	19	5	1.9	600mm	85
Φ 25/6	25	6	2.2	600mm	100
Φ 28/6	28	6	2.3	600mm	100
Φ 33/8	33	8	2.3	600mm	115
Φ 40/12	40	12	2.2	600mm	130

其他：上述報價為 **60** 公分單價，可按照客戶要求提供各種長度。

20 支以上免運費(限台灣本島 離島另計)