

■ 光纖單多模轉換器

MODEL : OHZ-ZX-DDMZH-100-1000

ONE Herts



萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 光纖單多模轉換器

MODEL : OHZ-ZX-DDMZH-100-1000

ONE Herts

產品尺寸：

長度：122*86.5*25.9mm(±1mm)

產品應用：

OHZ-ZX-DDMZH-100-1000 光電轉換器有 2 個 SFP 接口，可用來轉換二個訊號速率一致的不同波長、不同距離、不同模式（單模/多模、雙絞線/光纖）的 SFP 模塊之間的各種光纖數字訊號，包括乙太網、ATM、SDH、監控訊號等。

例如：850nm/1310nm、1310/1550nm、1490/1550nm 之間的波長轉換等。採用高效率轉換電路，優質 IC 芯片，性能穩定，質量優良。適用於各種光纖數字傳輸環境中。

產品特性：

- 支援 2 ~ 2.5Gbps 光訊號轉換。
- 轉換速度快，延時小，效率高。
- 適用多模 62.5/125 μ m、50/125 μ m，單模 9/125 μ m。
- 1.25G SFP 模組：雙芯多模、雙芯單模、單芯單模、850nm、1310nm、1550nm
- 提供 850nm、1310nm 多模光訊號與 1310nm、1550nm 單模光訊號的轉換，此種設備也可以用來做有源光放大器。
- 實現速率相同的，但波長不同、距離不同、模式不同的 SFP 模塊之間的數位訊號轉換。

產品規格：

| | |
|-------|---|
| 電源 | DC-5V |
| 濕度 | 10% ~ 90% |
| 尺寸 | 105mm*71mm*26mm |
| 認證 | FCC Part 15 Class A · CE Mark 認證 |
| 傳輸率 | 2 ~ 2.5Gbps |
| 環境溫度 | 0 ~ 70°C |
| 存儲溫度 | -40 ~ 80°C |
| 光纖端口 | 多模: 50/125 · 62.5/125 μ m; 單模: 8.3/125 · 8.7/125 · 9/125 · 10/125 μ m |
| 光纖連接口 | 2 SFP port |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw