

# ■ 自融性防水膠帶

MODEL : SWT-3817

ONE Herts



產品尺寸：38mm\*1.7mm\*305cm(±1mm/cm)

產品應用：

適用於 1000V 以下之電纜接頭，匯流排的絕緣及防水處理，或高壓電纜直路接頭、終端接頭、肘行端頭、匯流排及不規則電器接頭的防水、防腐蝕處理。

一般運轉溫度 90°C，在緊急超載下溫度可達 130°C 達 100 小時。

使用範圍包含家庭水管防漏、電線、電線接頭、通信電纜、第四台配管接頭...等。

產品特點：

- 1000V 以下電氣設備之絕緣、防水、防污染
- 對不規則的表面有良好的接著填充性及自融性
- 高熱傳導性及阻燃性、良好的耐後性、防水性及絕緣性
- 架空電纜被覆處理及對銅、鋁材質及電纜外被覆有相當良好的黏著特性

產品規格：

黏著力	剝離 < 2cm	延伸力	> 1000%
拉斷力	> 2kg	吸水性	< 0.2%
絕緣電阻	> 1*10 <sup>5</sup> mΩ+	交流耐電阻	> AC 60Hz 25KV+
穩定性試驗	經 130°C · 100hrs 無鬆脫		
	經 130°C · 100hrs 後即加 AC 2.2 KV+ 1min 無擊穿		

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw