

■ Fujikura FSM-22S 光纖熔接機套裝組(配 CT-80 切割刀)

MODEL：FSM-22S CT-08

ONE Herts

掌上型單芯光纖熔接機



日本藤倉FSM-22S 

產品尺寸：120 x 189 x 72 (±mm) 重量：1140g (包括電池)

產品說明：

藤倉最新推出的 22S 掌上型單芯光纖熔接機是一款既可用於 FTTH 工程，也可用於光纖幹綫工程接續的高性價比熔接機。其採用了 4 馬達式對芯設計，在紛繁複雜的施工現場能夠，更好地適應周圍的環境，大大提高了接續成功率和質量，同時也降低了您的成本投入。另外，具有小巧便攜外形的 22S，也是現場裝維人員輕鬆減負的好幫手。

產品特性：

- 配備多功能懸掛式工作臺
- 5mm 的最短切割長度熔接
- 熔接時間 7 秒 (標準 SM 光纖)
- 掌上型設計，帶電池僅 1140 克
- 三合一多功能護套壓板，操作更便捷
- 高精度高强度設計，防衝擊、耐降雨、耐粉塵
- 世界上最小且最輕的 4 馬達活動 V 型槽對芯熔接機
- 大容量鋰電池供電，一塊電池能夠熔接加熱 200 芯以上
- 隨時隨地，只要打開附帶的便攜箱即可立即進行熔接作業

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fujikura FSM-22S 光纖熔接機套裝組(配 CT-80 切割刀)

MODEL : FSM-22S CT-08

ONE Herts

產品配備內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
熔接機主機 (內裝電池)	22S 含 BTR-11-C	1 台	光纖切割刀	CT-08C	1 把
三合一護套壓板	CLAMP-S21A	1 套	交流電源綫	ACC-08	1 根
交流適配器	ADC-19	1 個	光盤	M-21	1 張
快速操作指南	Q-22S-C	1 份	工具箱	F BAG	1 個

產品規格參考：

包層直徑：125 μ m

拉力試驗：1.96~2.25N

光纖切割長度：5~16mm

電極棒壽命：放電 5000 次

光纖對準方式：活動 V 型槽包層對準

電源供電：100~240VAC (50 ~ 60Hz)

電池熔接加熱次數：4300mAh 鋰電池，200 次以上

熔接結果存儲：10000 個最新記錄，8 個最新熔接圖像

熔接/加熱模式：總共 100 個熔接模式和 30 個加熱模式

光纖顯示和放大倍數：X/Y 單獨或同時顯示；200 倍/400 倍

通信接口：USB2.0 (Mini-B) 用于 PC 連接，支持因特網聯網軟件升級

塗覆層直徑：100 μ m 至 3mm (多功能護套壓板，無需更換夾具)

熔接/加熱時間：熔接標準 SM 光纖 7 秒，加熱標準 FP-03(60mm)熱縮管 30 秒

實際平均熔接損耗：0.02dB(SM)，0.01dB(MM)，0.04dB(DS)，0.04dB(NZDS)

適用光纖類型：SMF(G.652),MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)

光纖觀察方式：雙軸觀測，4.73 英寸彩色 LCD 顯示器 (表面有耐衝擊透明保護板)

操作條件：海拔 0~5,000m，最大風速 15m/s，溫度-10~+50 $^{\circ}$ C，相對濕度 0~95%非冷凝

對應熱縮管：60mm 單芯、40mm 單芯、20mm 單芯以及各類皮綫光纜和熱熔接頭使用套管

適用光纖種類：250 μ m 內芯皮綫光纜；250 μ m 內芯尾纖/跳綫；250 μ m 裸光纖和 600 μ m/900 μ m 包覆光纖

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw