

# ■ Tool-less Connector SC 快速連接頭

**MODEL : 3M 8802-TLC/3**

**ONE Herts**



產品品牌：美國 3M

產品應用：

3M 8802-TLC/3 SC 快速連接頭是可以在現場快速簡便地製作成 SC 型光纖接頭，可廣泛應用於 FTTH 光網路的光纖終端接插頭。可以在現場快速簡便地製作成 SC 型光纖終端接頭，符合 TIA/EIA-568-B 和 TIA/EIA-455 標準。

本公司所供應的 3MSC 快速連接頭不僅適用於單模或多模光纖，而且還可選擇 900 微米，3 毫米及 8 字型的引入光纜類別，用於連接其他設備和光纖面板，安裝過程只需約 2 分鐘，該 8802-TLC/3 Tool-less Connector SC 快速連接頭鏈結系統不需要任何膠粘和固化過程。

產品特性：

- 可現場製作任意長度光跳線
- 優良的光學性能、無需任何膠粘和拋光過程
- 不需熱熔、省去供電電源、現場安裝、使用工具少
- 操作簡單快捷、只需 2 分鐘、可重複安裝 3 次以上

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Tool-less Connector SC 快速連接頭

**MODEL : 3M 8802-TLC/3**

**ONE Herts**

## 產品適用：

- 局域網環境的桌面連接
- FTTH 光網路的終端插接頭
- 光纖接插面板、光纖配線架
- 光纖網路的維護和緊急恢復

## 3M 8802-TLC/3 Tool-less Connector SC 快速連接頭配件

- 1、8 字型纜
- 2、3mm 纜
- 3、900 $\mu$ m 纜

## 產品技術參考：

連接器類型	SC 型	反射損耗	>45dB (PC 型)
光纖類型	單模、多模光纖	插入損耗	<0.5dB (典型值 0.3dB)
光纖類別	900 微米、3 毫米、8 字型纜	存儲溫度	-40°C~85°C
抗拉強度	5N (900 微米) 20N (8 字型纜) 50N (3 毫米)	重複安裝次數	3 次以上