

■ Fujikura 藤倉 48S CT-08 單芯光纖熔接機

MODEL : FSM48S CT-08

ONE Herts

Fujikura 48S
熔接機組合



產品產地：日本 Fujikura 藤倉

產品尺寸：148X212X161 (±1mm) 重量：含 BTR-11A 電池 1.9kg;含 BTR-16 電池 2.1kg

產品說明：

藤倉 48S 單芯光纖熔接機作為新一代藤倉 88S 熔接機的兄弟機型，其主要面向著眼於纖芯對準熔接應用的用戶群體。

48S 配備了彩色液晶觸控式螢幕，人機交互操作非常人性化，並且在熔接性能上無異於 88S，是一款具有高性價比的纖芯對準光纖熔接機，可滿足應用於各類幹線、都會區網路及接入網的光纖接續工程。***贈送：扁平開播鉗、光纖紙、酒精瓶、米勒鉗**

產品配備內容：

| 名稱 | 型號 | 數量 | 名稱 | 型號 | 數量 |
|---------|---------|-----|---------|-----------|-----|
| 熔接機 | 48S | 1 台 | 光纖切割刀 | CT-08 | 1 台 |
| 電池 | BTR-11A | 1 顆 | 交流電源線 | ACC-12 | 1 根 |
| 交流適配器 | ADC-19A | 1 個 | USB 傳輸線 | USB-01 | 1 條 |
| 酒精泵 | AP-02 | 1 個 | 備用電極棒 | ELCT2-16B | 1 對 |
| 光纖夾具適配底 | SP-31 | 1 對 | 快速操作指南 | QRG-06-C | 1 份 |
| 攜帶箱 | CC-41 | 1 個 | | | |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fujikura 藤倉 48S CT-08 單芯光纖熔接機

MODEL : FSM48S CT-08

ONE Herts

產品特性：

- 接接記錄儲存 10000 筆、充滿電熔接含加熱縮 200 次
- 智慧熔接控制、讓大切割角度能正常熔接
- 免工具更換電極棒、電極棒壽命 5000 芯以上
- 在保證熔接精度的情況下、極大地提高性價比
- 螢幕尺寸 4.9 英寸、六顆校對馬達、熔接時間 7 秒
- 設計精簡、無複雜操作、超高性價比、精簡設計超高性價比

產品規格參考：

| 類別 | 參數 |
|----------|--|
| 拉力試驗 | 2N |
| 適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), CSF(G.654), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
| 熔接耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(CS) |
| 光纖對準方式 | 纖芯對準 |
| 包層直徑 | 80~150um |
| 塗覆層直徑 | 100um~3mm |
| 光纖切割長度 | 5~16mm |
| 熔接時間 | SMFAST 模式:7 秒 |
| 加熱時間 | 60mm 模式:25 秒 |
| 熔接/加熱模式 | 100 個熔接模式和 30 個加熱模式 |
| 電極棒壽命 | 熔接 5000 芯以上 |
| 熔接結果存儲 | 10000 個最新記錄,100 個熔接圖像存儲 |
| 光纖觀察方式 | 兩軸觀測的 4.9 英寸 TFT 彩色觸控式螢幕 |
| 放大倍數 | X/Y 單獨顯示 320 倍,X/同時顯示 200 倍 |
| 電池熔接加熱次數 | BTR-11A 電池可以維持 200 次的熔接加熱(3190mAh) |
| | 可選配 BTR-16 電池支援 250 次熔接加熱(3780mAh) |
| 操作條件 | 海拔:0~5000m,風速:15m/s |
| | 溫度:-10~50C,濕度:0~95RH |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw