

■ Fujikura 藤倉 48S CT-50 單芯光纖熔接機

MODEL : FSM48S CT-50

ONE Herts

Fujikura48S
熔接機組合



產品尺寸：148X212X161(±1mm) 重量：含 BTR-11A 電池 1.9kg;含 BTR-16 電池 2.1kg

產品說明：

藤倉 48S 單芯光纖熔接機作為新一代藤倉 88S 熔接機的兄弟機型，其主要面向著眼於纖芯對準熔接應用的用戶群體。

48S 配備了彩色液晶觸控式螢幕，人機交互操作非常人性化，並且在熔接性能上無異於 88S，是一款具有高性價比的纖芯對準光纖熔接機，可滿足應用於各類幹線、都會區網路及接入網的光纖接續工程。***贈送：扁平開播鉗、光纖紙、酒精瓶、米勒鉗**

產品配備內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
熔接機	48S	1 台	光纖切割刀	CT-50	1 台
電池	BTR-11A	1 顆	交流電源線	ACC-12	1 根
交流適配器	ADC-19A	1 個	USB 傳輸線	USB-01	1 條
酒精泵	AP-02	1 個	備用電極棒	ELCT2-16B	1 對
光纖夾具適配底	SP-31	1 對	快速操作指南	QRG-06-C	1 份
攜帶箱	CC-41	1 個			

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fujikura 藤倉 48S CT-50 單芯光纖熔接機

MODEL : FSM48S CT-50

ONE Herts

產品特性：

- 智慧熔接控制、讓大切割角度能正常熔接
- 免工具更換電極棒、接接記錄儲存 10000 筆
- 在保證熔接精度的情況下、極大地提高性價比
- 六顆校對馬達、熔接時間 7 秒、螢幕尺寸 4.9 英寸
- 電極棒壽命 5000 芯以上、充滿電熔接含加熱縮 200 次
- 超高性價比、精簡設計超高性價比、設計精簡、無複雜操作

產品規格參考：

類別	參數
光纖對準方式	纖芯對準
適用光纖類型	SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), CSF(G.654), NZDSF(G.655), BIF(G.657)
包層直徑	80~150um
塗覆層直徑	100um~3mm
光纖切割長度	5~16mm
熔接/加熱模式	100 個熔接模式和 30 個加熱模式
熔接耗	0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(CS)
熔接時間	SMFAST 模式:7 秒
加熱時間	60mm 模式:25 秒
熔接結果存儲	10000 個最新記錄,100 個熔接圖像存儲
光纖觀察方式	兩軸觀測的 4.9 英寸 TFT 彩色觸控式螢幕
放大倍數	X/Y 單獨顯示 320 倍,X/同時顯示 200 倍
拉力試驗	2N
電池熔接加熱次數	BTR-11A 電池可以維持 200 次的熔接加熱(3190mAh)
	可選配 BTR-16 電池支援 250 次熔接加熱(3780mAh)
電極棒壽命	熔接 5000 芯以上
操作條件	海拔:0~5000m,風速:15m/s
	溫度:-10~50C,濕度:0~95RH

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw