

# ■ Fujikura 藤倉 38S CT-08 單芯光纖熔接機組

MODEL : FSM38S CT-08

**ONE Herts**



產品產地：日本 Fujikura 藤倉

數量：1 組

產品說明：

藤倉 38S 掌上型智慧單芯光纖熔接機是一款既可用於 FTTH 工程，也可用於光纖幹線工程接續的高性價比熔接機。

它採用了 4 馬達式對芯設計，在紛繁複雜的施工現場能夠更好地適應周圍的環境，大大提高了接續成功率和品質。另外，38S 還配備了彩色觸控式螢幕和藍牙無線連接，全新設計的人機交互功能表相信能讓您的使用更加得心應手。

產品特性：

- 高精度高強度設計，防衝擊、耐降雨、耐粉塵
- 熔接時間最快 6 秒、4 馬達活動 V 型槽對芯熔接機
- 藍牙智能連接，可無線連接智能手機和 CT50 切割刀
- 具備自動感應加熱功能、彩色觸控式螢幕，操作簡便
- 大容量鋰電池供電，一塊電池能夠熔接加熱 200 芯以上
- 輕巧便攜的攜帶箱內置多功能工作臺、三合一多功能壓板與光纖夾具均可適用

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Fujikura 藤倉 38S CT-08 單芯光纖熔接機組

MODEL : FSM38S CT-08

**ONE Herts**

## 產品配備內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
熔接機	38S ( 包含 BTR-11 鋰電池和 ELCT2-16B 電極棒 )	1 台	光纖切割刀	CT08	1 把
交流適配器	ADC-19A	1 個	備用電極棒	ELCT2-16B	1 對
交流電源線	ACC-12	1 根	光纖夾具適配底座	SP-31	1 對
酒精泵	AP-02	1 個	說明書光碟	M-41	

## 產品規格參考：

光纖對準方式	活動 V 型槽包層對準
適用光纖類型	SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)
適用光纖種類	蝶形/圓形皮線光纖；2mm/3mm 外徑尾纖/跳線；250μm 裸光纖和 600μm/900μm 包覆光纖；隱形光纖
包層直徑	125μm
塗覆層直徑	100μm 至 3mm ( 多功能護套壓板 · 無需更換夾具 )
光纖切割長度	5~16mm
熔接/加熱模式	總共 100 個熔接模式和 30 個加熱模式
實際平均熔接損耗	0.02dB(SM) · 0.01dB(MM) · 0.04dB(DS) · 0.04dB(NZDS)
熔接時間	SM FAST 模式：6 秒 · SMAUTO 模式：9 秒
回波損耗	>>60dB
加熱時間	250μm 塗覆直徑 · FP-03 套管：24 秒 250μm 塗覆直徑 · slim40mm 套管：16 秒
熔接結果存儲	10000 個最新熔接記錄 · 100 個最新熔接圖像
光纖顯示和放大倍數	X/Y 單獨或同時顯示；300 倍/200 倍
光纖觀察方式	雙軸觀測；5.0 英寸彩色 LCD 觸控式螢幕

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Fujikura 藤倉 38S CT-08 單芯光纖熔接機組

**MODEL : FSM38S CT-08**

**ONE Herts**

拉力試驗	1.96~2.25N
對應熱縮管	60mm/40mm/20mm 單芯以及各類皮線光纜和熱熔接頭使用套管
電極棒壽命	放電 5000 次以上
電池熔接加熱次數	200 次以上
無線連接	無線連接標準：Bluetooth4.1LE · OS: Android5.0 及以上、ios8.0 或以上 ( iPhone6 以上 )
通信介面	USB2.0 ( Mini-B ) 用於 PC 連接 · 支援網際網路聯網軟體升級
操作條件	海拔 0~5,000m · 最大風速 15m/s · 溫度 -20~+50°C · 相對濕度 0~95%非冷凝
三防性能	防震：76cm 高度底部向下墜落 防雨：降水量在 10mm/hr 的情況下 10 分鐘 · IPX2 防塵：暴露於灰塵中 ( 0.1~500μm 大小的矽酸鋁顆粒 ) · IP5X