

■ Fujikura 藤倉 光纖切割刀 CT-08

MODEL : CT08

ONE Herts



Fujikura

產品產地：Fujikura 藤倉 日本

產品尺寸：110*95*45mm(±1mm) 重量：185 (g)

產品說明：

CT-08 具有更高的強度，能耐更強的衝擊性，可以在 30 英寸 (76 公分) 內承受所有方向、所有角度的墜落衝擊。

更便捷的刀片更換方式當達到切割次數需要更換刀片時，只需要轉動撥盤就可以輕鬆旋轉刀片，不需要借助任何其餘工具。

產品特性：

- CT08 的強度更高，耐衝擊性極強
- 壓板角度可以打開更大，更加方便取放光纖等操作
- 更換刀片不需要工具，僅依靠手動旋轉撥盤就可以更換刀片
- 切割刀片和夾持光纖的部件都可以由客戶自行更換，大幅降低客戶的保養時間和費用
- 更便捷的切割操作、更大的壓板角度，更加便於取放光纖、更便捷的換刀片和夾持部件的更換方式

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fujikura 藤倉 光纖切割刀 CT-08

MODEL : CT08

ONE Herts

產品技術規格：

- 光纖數量：單芯
- 適用光纖：矽光纖
- 切割裸光纖直徑：125 μ m
- 切割角度：0.5 度 (單芯光纖)
- 光纖塗覆層直徑：0.25~0.9mm
- 刀片位置：16 個旋轉面和 3 個高度
- 光纖芯數：單芯光纖 2~12 芯帶狀芯光纖
- 光纖放置位置：光纖夾具 (光纖壓板：AD-50)
- 刀片壽命：48000 芯 (1000 次 x16 個旋轉面 x3 個高度)
- 操作環境：溫度：-10°C~50°C 濕度：0~95%RH and -10°C~50°C(無凝露)
- 存儲條件：溫度：-40°C~80°C 濕度：0~95%RH and -40°C~80°C(無凝露)
- 切割長度: 10mm:5~20mm(塗覆直徑 = 0.25) : 10~20mm(塗覆層直徑 >0.25)
- 塗覆直徑：0.25~0.9mm(含光纖壓板) : 2~3mm 跳線和皮線 (含光纖壓板 AD-50)
- 防護特性：沖擊測試：76cm(30inch)全方位墜落 防塵性:接觸粉塵 (0.1 - 500 μ m 直徑的氧化鋁矽酸鹽) 防雨測試：H=10mm/hr.for 10min