

■ Sumitomo 住友電工 TYPE-82C 光纖熔接機工具組

MODEL : TYPE-82C

ONE Herts



產品型號：TYPE-82C

產品產地：SUMITOMO 住友 日本

適用光纖：

SMF(G.652)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF(G.657)、EDF

產品參數：

- 包層直徑：80~150 um
- 拉力試驗：1.96~2.09N
- 光纖切割長度：5~16mm
- 光纖對準方式：六馬達纖芯對準
- 光纖放大倍數：380 倍(變焦 760)
- 塗覆層直徑：100 M m 至 1000 μ m
- 光纖觀察方式：2 個 CMOS 照相機觀察
- 加熱時間：9 秒 (Slim 60mm Quick 模式)
- 電池熔接加熱次：6400mAh 鋰電池、300 次
- 重量：1.9 公斤(不含電池)、2.2 公斤(含電池)
- 顯示器尺寸：5.0 英寸觸控式螢幕彩色 LCD 螢幕

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

Sumitomo 住友電工 TYPE-82C 光纖熔接機工具組

MODEL : TYPE-82C

ONE Herts

- 尺寸：128(W) x 154(D) x 130(H) mm(不含防震膠)
- 對應熱縮管：60mm、40mm 以及住友 Nano 熱縮套管
- 電極棒壽命：大於 6000 次放電(在操作情況最佳狀態下)
- 熔接結果存儲：10000 個新熔接記錄、200 張新熔接圖像
- 熔接/加熱模式：可設置 300 組熔接程式和 100 組加熱程式
- 熔接時間：Quick 模式:5 秒、SMG652Std 模式:7 秒、ATUO 模式:7 秒
- 標準熔接損耗：0.01dB(SM)、0.01dB(MM)、0.03dB(DSF)、0.03dB(NZDSF)

產品套裝內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
光纖熔接機	82C	1 台	AC 交流適配器	ADC-16	1 支
光纖切割刀	FC-6S	1 台	AC 交流電源線	PC-AC8	1 支
備用電極棒	ER-10	1 支	冷卻盤		1 支
電池	BU-16	1 顆	攜帶箱	CC-82	1 只
快速操作指南		1 份			

熔接機參考：

參數升級	TYPE-81C	TYPE-82C
熔接時間	快速模式:7 秒自動模式:8 秒	快速模式:5 秒自動模式:7 秒
加熱時間	28 秒	9 秒
電池使用次數	熔接+加熱 200 次	熔接+加熱 300 次
光纖放大倍數	320 倍	380 倍
尺寸	120W*154D*130Hmm	128W*154D*130Hmm
重量	1.8kg(不含電池)2.1kg(含電池)	1.9kg(不含電池)2.2kg(含電池)
顯示器尺寸	4.1 英寸彩色觸控式螢幕	5.0 英寸彩色觸控式螢幕
電池規格	4600mAh	6400mAh
光纖夾具	單纖夾具	三合一夾具