

■ Sumitomo 住友電工 TYPE-T-601C 光纖熔接機工具組

MODEL : T-601C

ONE Herts



產品產地：日本 SUMITOMO 住友

產品尺寸：120X130X154(±1mm) (不含防震膠墊) 重量：1.59 g(主機) 、0.37g(電池)

適用光纖：

- SMF (G.652) 單模、MMF (G.651) 多模、DSF (G.653) 色散位移光纖、NZDSF (G.655) 非零色散位移光纖、BIF (G.657) 彎曲不敏感光纖

產品適用：

- 弱電/監控工程、幹線工程

產品套裝內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
光纖熔接機	T-601C	1 台	AC 交流適配器	ADC-16	1 支
光纖切割刀	FC-6	1 台	AC 交流電源線	PC-AC8	1 支
備用電極棒	ER-10	1 支	USB 連接線		1 條
快速操作指南		1 份	冷卻盤		1 支
電池	BU-16	1 顆			

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Sumitomo 住友電工 TYPE-T-601C 光纖熔接機工具組

MODEL : T-601C

ONE Herts

產品參數：

保管條件：溫度 - 40 到 +80 度 · 濕度 0 - 90% (不結露) · 電池 - 20 到 +30 度

熔接損耗：SMF0.02dB、MMF0.01dB、DSF0.04dB、NZSF0.04dB

加熱程式：最大 100 組 · 初始預置 24 組 · 用戶設置 76 組

海拔高度：0 - 6000 米 工作溫度：零下 10 度到 50 度

光纖直徑：包層 80 - 150 μ m · 塗層 100 - 1000 μ m

工作溫度：0 - 95% (不結露) 最大風速 15m/s

熔接次數：充滿電熔接帶加熱 300 次左右

電池容量：6800mAh (電池型號 BT-81B)

交流輸入：AC 100-240V · 50/60Hz

螢幕尺寸：5.0 英寸全數位彩色 LCD

放大倍數：單顯 320 倍 · 雙顯 88 倍

加熱時間：18 秒 (普通熱縮管)

熱縮管規格：40mm、60mm

電極壽命：6000 次左右

拉力測試：1.96 - 2.09N

直流輸入：DC 10-15V

切割長度：5 - 16mm

熔接時間：7 秒

反射衰減：大於 60dB

電池規格：11.1V

機器尺寸：120 (寬) X130 (高) X154 (深) (不含防震膠墊)

機器重量：1.59 公斤 (主機) · 0.37 公斤 (電池)