

OHZ-06-XX 六路分支器 RF有線電視/數位電視IC錫封



品名:六路分支器 OHZ-06-XX

型號:OHZ-06-XX

產品特點;

採用全錫封方式，遮罩度：5-1000MHz \geq 100dB。

IC電路設計，性能指標優。

表面噴漆處理，防氧化、不變色。

| 六路分支器 OHZ-06-XX | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 分支損失 (dB) | | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 分支損失誤差 (dB) | | | ± 1.5 | | | | | | | |
| 插入損失 IN-OUT (dB) | 5-550 | MHz | 3.5 | 2.7 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
| | 550-750 | MHz | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
| | 750-1000 | MHz | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| 反向隔離度 TAP-OUT (dB) | 5-550 | MHz | 25 | 28 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| | 550-750 | MHz | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| | 750-1000 | MHz | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 互相隔離度 TAP-TAP (dB) | 5-550 | MHz | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 550-750 | MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 750-1000 | MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 反向損耗 IN/OUT/TAP (dB) | 5-550 | MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 550-750 | MHz | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | 750-1000 | MHz | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 尺寸 | | mm | 118*60*17 | | | | | | | |
| 重量 | | g | 110 | | | | | | | |