

## ■ 2 芯光纖終端盒(抽拉式)

MODEL : FRB-2R

ONE Herts



產品尺寸：130x84x24mm(±1mm) 重量：70(g)

光纖盒系列：

品名	型號	品名	型號
2 芯光纖終端盒(抽拉式)	FRB-2R	12 口塑鋼壁掛式光纖終端盒	FRB-ABS12
2 芯光纖終端盒(掀蓋式)SC 雙工	FRB-2PR	24 口塑鋼壁掛式光纖終端盒	FRB-ABS24
2 芯光纖終端盒(SC 雙芯)	FRB-2SC163		

產品應用：應用 3.0x2.0mm 扁平光纜或室內光纜

產品特點：

- 適合壁掛式安裝、防塵等級達到 IP-45
- 2 芯扁平光纜或跳線入口、使光纖曲率半徑在一個合理的範圍內
- 集成了光纜終端和管理、維護容易，便於擴展容量、內嵌式表面，便於安裝和拆卸

產品規格參數：

材質	PC	貯存溫度	-40~85 (°C)
標配	安裝螺絲&熱縮保護套管	光纖類型	單模(SM) & 多模(MM)
拉力強度	>50N	光纖直徑	250um&900um
光纖容量	1~8 芯	回波損耗	>50dB(UPC)、>60dB(APC)
插入損耗	<0.2dB	適配器類型	SC、LC、FC
曲率半徑	> 15 (mm)	光纖包層直徑	125um(G652D&G657A)
工作溫度	-40~60 (°C)		* 不含耦合器

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw